Оборудование фирмы Husqvarna

Цепь 14", 3/8", 1,3 мм, 52 звена

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензопила любительского класса, предназначенная для пиления древесины на приусадебном участке. Мощный двигатель с инновационной технологией X-Torq®, снижающей уровень выхлопа до 70% и потребление топлива до 20%. Система центробежной очистки воздуха Air Injection, предотвращающая загрязнение воздушного фильтра. Функция облегчения запуска с использованием топливоподкачивающего клапана (праймера). Дизайн и качество производства на уровне профессиональных моделей. Адаптация для работы с бензинами, производимыми в РФ. Режущая система с шагом цепи 3/8” mini, 1.3 мм. Две цепи в стандартной комплектации

Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, см3:	37,9
Максимальная мощность, кВт:	1,4 (9000 об/мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	1,9 (9000 об/мин)
Частота на холостом ходу:	2700 об/мин
Свеча зажигания:	NGK CMR7H, CMR7H
Межэлектродный зазор, мм:	0,6
Емкость топливного бака, л:	0,25
Крутящий момент, Hm (макс.):	2 / 6300 об.мин
Объем бака для смазки цепи, л:	0,15
Тип насоса смазки цепи:	Фиксированный поток
Шаг цепи, дюйм:	3/8
Толщина звена цепи, мм:	1,3 / 0,05 дюймов
Длина шины входящей в комплектацию, см:	40 / 16 дюймов
Рекомендованная длина шины, см (мин-макс):	33-40 / 13-16 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах, м/с:	17,2
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с2:	6,7 / 5,8

Звуковое давление возле уха оператора, дБ (А):	109
Гарантированная мощность звука, дБ (А):	111
Масса (без режущего оборудования), кг:	4,4

Особенности

Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра Технология двигателя X-Torq (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива) Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя Антивибрационная система LowVib Топливоподкачивающий насос Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность) Цепной тормоз, активируемый силой инерции

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация