

## Маска незапотевающая

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Эффективная легкая бензопила для бытового применения, мощность двигателя 1,6 кВт, длина шины 40 см, вес всего 4,4 кг. Технология X-Torq, используемая в двигателе пилы, существенно экономит топливо и снижает вредные выбросы в атмосферу.

Система легкого запуска Smart Start на 40% снижает сопротивление шнура стартера, а следовательно и прилагаемое для запуска усилие. Эргономичная рукоятка с мягкими вставками и удобными органами управления, а также система защиты от вибрации LowVib - все для комфортной работы оператора.



## Технические характеристики

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                   | Бензиновый                                                                              |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                  | 40,9 см <sup>3</sup>                                                                    |
| Максимальная мощность, кВт:                      | 1,6 кВт (9000 об./мин)                                                                  |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:  | 2,2 л.с. (9000 об./мин)                                                                 |
| Частота на холостом ходу:                        | 2900 об./мин                                                                            |
| Свеча зажигания:                                 | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141),<br>Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK<br>BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                            | 0,5 мм                                                                                  |
| Емкость топливного бака:                         | 0,37 л                                                                                  |
| Крутящий момент, макс.:                          | 2,16 Нм / 6300 об.мин                                                                   |
| Объем бака для смазки цепи:                      | 0,25 л                                                                                  |
| Тип насоса смазки цепи:                          | Фиксированный поток                                                                     |
| Шаг цепи:                                        | 3/8 дюйма                                                                               |
| Толщина звена цепи:                              | 1,3 мм / 0,05 дюймов                                                                    |
| Длина шины входящей в комплектацию:              | 40 см / 16 дюймов                                                                       |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:            | 35-40 см / 14-16 дюймов                                                                 |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах: | 17,1 м/с                                                                                |

|                                                                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                                                | 3,9 / 3,8 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                     | 102 дБ (А)                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                     | 114 дБ (А)                 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                     | 4,4 кг                     |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:           | +                          |
| Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива): | +                          |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                                     | +                          |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                          | +                          |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                | +                          |
| Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи:                                                            | +                          |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра:                                                                | +                          |
| Разметка направления валки:                                                                                | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                        | +                          |

## Особенности

Эффективная и легкая бытовая бензопила, простая в запуске и использовании. Дроссельная заслонка имеет комбинированное управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Для облегчения запуска двигателя на пиле установлен топливный насос и выключатель с автовозвратом. Технология X-Torq, которой оснащен двигатель бензопилы, значительно экономит топливо и сокращает количество вредных выбросов. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха. Система легкого запуска Smart Start на 40% снижает сопротивление троса, чем значительно облегчает запуск пилы. Для комфорта оператора рукоятка пилы сделана асимметричной, с мягкими вставками и эргономичным курком газа. Для максимальной точности валки на корпусе пилы предусмотрена четкая разметка. Легкая и быстрая регулировка цепи благодаря натяжителю, установленному сбоку на корпусе. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>