

## Шлем лесоруба Husqvarna Classic

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Легкая бензопила для бытового применения, мощность двигателя 1,4 кВт, длина шины 35 см, вес 4,7 кг. Система X-Torq в двигателе экономит до 20% топлива и значительно снижает количество вредных выбросов. Центробежная система очистки воздуха позволяет реже менять воздушный фильтр и уменьшает износ деталей. Топливоподкачивающий насос облегчает запуск пилы. Антивибрационная система, защитный щиток для правой руки, цепной тормоз двойного действия - все для безопасности и комфорта оператора.



### Технические характеристики

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                   | Бензиновый                                                                              |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                  | 38,2 см <sup>3</sup>                                                                    |
| Максимальная мощность, кВт:                      | 1,4 кВт (9000 об./мин)                                                                  |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:  | 1,9 л.с. (9000 об./мин)                                                                 |
| Частота на холостом ходу:                        | 3000 об./мин                                                                            |
| Свеча зажигания:                                 | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141),<br>Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK<br>BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                            | 0,5 мм                                                                                  |
| Емкость топливного бака:                         | 0,37 л                                                                                  |
| Крутящий момент, макс.:                          | 2 Нм / 6300 об.мин                                                                      |
| Объем бака для смазки цепи:                      | 0,2 л                                                                                   |
| Тип насоса смазки цепи:                          | Фиксированный поток                                                                     |
| Шаг цепи:                                        | 3/8 дюйма                                                                               |
| Толщина звена цепи:                              | 1,3 мм / 0,05 дюймов                                                                    |
| Длина шины входящей в комплектацию:              | 35 см / 14 дюймов                                                                       |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:            | 33-40 см / 13-16 дюймов                                                                 |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах: | 16,3 м/с                                                                                |

|                                                                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                                                | 2,1 / 2,7 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                     | 100,7 дБ (А)               |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                     | 113 дБ (А)                 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                     | 4,7 кг                     |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:           | +                          |
| Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива): | +                          |
| Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя:                                   | +                          |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                          | +                          |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                | +                          |

## Особенности

Легкая бытовая электропила для частного не применения с невысокой интенсивностью. Технология X-Torq, которой оснащен двигатель бензопилы, значительно экономит топливо (до 20%) и сокращает количество вредных выбросов. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха. Дроссельная заслонка имеет комбинированное управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной. Легкий запуск бензопилы обеспечивается топливоподкачивающим насосом. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_