

## Перчатки Classic light Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональная бензопила с высокой производительностью в широком диапазоне оборотов, мощность двигателя 2,4 кВт, длина шины 38 см, вес 5 кг. Прочный картер из сплава магния и алюминия, а также кованый трехсекционный коленвал способствуют долговечности пилы при работе на высоких оборотах. Пила оснащена системой легкого запуска, центробежной системой очистки воздуха, регулируемым масляным насосом, антивибрационной системой. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом, активируемым силой инерции.



## Технические характеристики

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый                    |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 51,7,7 см <sup>3</sup>        |
| Мощность, кВт:                                  | 2,4 кВт                       |
| Частота, соответствующая максимальной мощности: | 9000 об/мин                   |
| Частота на холостом ходу:                       | 2700 об./мин                  |
| Свеча зажигания:                                | Champion RCJ7Y, NGK<br>BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                           | 0,5 мм                        |
| Емкость топливного бака:                        | 0,5 л                         |
| Крутящий момент, макс.:                         | 2,7 Нм                        |
| Объем бака для смазки цепи:                     | 0,28 л                        |
| Тип насоса смазки цепи:                         | Фиксированный поток           |
| Шаг цепи:                                       | 0,325 дюйма                   |
| Ширина паза шины:                               | 0,05 дюймов                   |
| Длина шины входящей в комплектацию:             | 38 см (15")                   |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:           | 33-50 см                      |

|                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:                                                 | 17,3 м/с                 |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                                      | 3,1/3,2 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                           | 102 дБ (А)               |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                           | 115 дБ (А)               |
| Масса (с режущим оборудованием), кг:                                                             | 5,0 кг                   |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра: | +                        |
| Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя:                         | +                        |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                | +                        |
| Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи:                                                  | +                        |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра:                                                      | +                        |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):              | +                        |
| Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):                               | +                        |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы):        | +                        |
| Регулируемый масляный насос:                                                                     | +                        |
| Цепной тормоз, активируемый силой инерции:                                                       | +                        |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                      | +                        |
| Крышка цилиндра на защелках:                                                                     | +                        |

## Особенности

Профессиональная бензопила с высокой производительностью в широком диапазоне оборотов. Высокая мощность двигателя, малый вес, компактный корпус и высокое положение центра тяжести делают пилу эффективной и легкой в использовании. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной. Быстрая и легкая боковая регулировка натяжения цепи. Картер двигателя из сплава магния и алюминия очень прочен и выдерживает активную работу на высоких оборотах, обеспечивая долгий срок службы пилы. Трехсекционный кованый коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. Воздушный фильтр оснащен быстросъемным креплением для легкой замены или очистки. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Smart Start - система легкого запуска, на 40% снижает сопротивление троса, чем значительно облегчает запуск пилы. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом,

активируемым силой инерции. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 15", защитный чехол для шины.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>