

## Бензопила Husqvarna 372XP

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональная бензопила среднего класса для очень трудоемких работ, мощность двигателя 3,9 кВт, длина шины 45 см, вес 6,1 кг. Исключительно износостойкая, мощная, способна выдерживать высокие нагрузки без ущерба для эксплуатационных качеств. Прочный картер из сплава магния и алюминия, а также кованый трехсекционный коленвал способствуют долговечности пилы при работе на высоких оборотах. Пила оснащена системой легкого запуска, центробежной системой очистки воздуха, регулируемым масляным насосом, антивибрационной системой, декомпрессионным клапаном. Эргономичное расположение органов управления делает работу комфортной, а защитный кожух, ограничитель цепи и цепной тормоз двойного действия обеспечивают безопасность оператора.



### Технические характеристики

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый                                                                              |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 70,7 см <sup>3</sup>                                                                    |
| Максимальная мощность, кВт:                     | 3,9 кВт (9600 об./мин)                                                                  |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 5,3 л.с. (9600 об./мин)                                                                 |
| Частота на холостом ходу:                       | 2700 об./мин                                                                            |
| Свеча зажигания:                                | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141),<br>Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893),<br>NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                           | 0,5 мм                                                                                  |
| Емкость топливного бака:                        | 0,77 л                                                                                  |
| Крутящий момент, макс.:                         | 4,3 Нм / 6600 об.мин                                                                    |
| Объем бака для смазки цепи:                     | 0,4 л                                                                                   |
| Тип насоса смазки цепи:                         | Регулируемый поток                                                                      |
| Шаг цепи:                                       | 3/8 дюйма                                                                               |
| Толщина звена цепи:                             | 1,5 мм / 0,058 дюймов                                                                   |
| Длина шины входящей в комплектацию:             | 45 см / 18 дюймов                                                                       |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:           | 38-71 см / 15-28 дюймов                                                                 |

|                                                                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:                                                                       | 21,4 м/с                   |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                                                            | 3,5 / 4,0 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                                 | 103 дБ (А)                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                                 | 115 дБ (А)                 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                                 | 6,1 кг                     |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:                       | +                          |
| Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя:                                               | +                          |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                                      | +                          |
| Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи:                                                                        | +                          |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра:                                                                            | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                                    | +                          |
| Декомпрессионный клапан для облегченного пуска:                                                                        | +                          |
| Кованный коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):                                                    | +                          |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы):                              | +                          |
| Профессиональная серия XR® (Высокооборотный и мощный двигатель с улучшенным цилиндром и виброзащищенным карбюратором): | +                          |
| Регулируемый масляный насос:                                                                                           | +                          |

## Особенности

Профессиональная бензопила среднего класса для очень трудоемких работ. Отличное сочетание мощности и веса, быстрый разгон двигателя для максимальной производительности. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной. Быстрая и легкая боковая регулировка натяжения цепи. Картер двигателя очень прочен и выдерживает активную работу на высоких оборотах, обеспечивая долгий срок службы пилы. Трехсекционный кованный коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. Передняя рукоятка расположена под углом, что обеспечивает удобное и естественное положение рук оператора. Воздушный фильтр оснащен быстросъемным креплением для легкой замены или очистки. Для облегчения замены свечей и чистки

двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Smart Start - система легкого запуска, на 40% снижает сопротивление троса, чем значительно облегчает запуск пилы. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 18", защитный чехол для шины.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>