

## Пелерина летняя Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензопила с длинной шиной для самых сложных работ в лесу, мощность двигателя 4,9 кВт, длина шины 60 см, вес 7,9 кг. Отлично подходит для заготовки древесины твердых пород. Пила оснащена системой легкого запуска, центробежной системой очистки воздуха, регулируемым масляным насосом, антивибрационной системой, декомпрессионным клапаном. Прочный картер из сплава магния и алюминия, а также кованый трехсекционный коленвал способствуют долговечности пилы при работе на высоких оборотах. Эргономичное расположение органов управления делает работу комфортной, а защитный кожух, ограничитель цепи и цепной тормоз двойного действия обеспечивают безопасность оператора.



### Технические характеристики

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Тип двигателя:                                              | Бензиновый                  |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                             | 94 см <sup>3</sup>          |
| Максимальная мощность, кВт:                                 | 4,9 кВт (8700 об./мин)      |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:             | 6,6 л.с. (8700 об./мин)     |
| Частота на холостом ходу:                                   | 2500 об./мин                |
| Свеча зажигания:                                            | Champion RCJ6Y (63887)      |
| Межэлектродный зазор:                                       | 0,5 мм                      |
| Емкость топливного бака:                                    | 0,9 л                       |
| Крутящий момент, макс.:                                     | 5,9 Нм / 6000 об.мин        |
| Объем бака для смазки цепи:                                 | 0,5 л                       |
| Тип насоса смазки цепи:                                     | Регулируемый поток          |
| Шаг цепи:                                                   | 3/8 дюйма                   |
| Толщина звена цепи:                                         | 1,5 мм / 0,058 дюймов       |
| Длина шины входящей в комплектацию:                         | 60 см / 24 дюйма            |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:                       | 45-90 см / 18-36 дюймов     |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:            | 20,8 м/с                    |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка: | 6,5 / 10,2 м/с <sup>2</sup> |

|                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                                 | 102 дБ (А) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                                 | 115 дБ (А) |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                                 | 7,9 кг     |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:                       | +          |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                                      | +          |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра:                                                                            | +          |
| Разметка направления валки:                                                                                            | +          |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                                    | +          |
| Декомпрессионный клапан для облегченного пуска:                                                                        | +          |
| Кованный коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):                                                    | +          |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы):                              | +          |
| Профессиональная серия XR® (Высокооборотный и мощный двигатель с улучшенным цилиндром и виброзащищенным карбюратором): | +          |
| Регулируемый масляный насос:                                                                                           | +          |

## Особенности

Бензопила с длинной шиной для самых сложных работ в лесу. Отличное сочетание мощности и веса, быстрый разгон двигателя для максимальной производительности. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной. Картер двигателя очень прочен и выдерживает активную работу на высоких оборотах, обеспечивая долгий срок службы пилы. Трехсекционный кованный коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Для точности валки на корпусе пилы нанесена четкая разметка. Передняя рукоятка расположена под углом, что обеспечивает удобное и естественное положение рук оператора. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. Воздушный фильтр оснащен быстросъемным креплением для легкой замены или очистки. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Smart Start - система легкого запуска, на 40% снижает сопротивление троса, чем значительно облегчает запуск пилы. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>