

## Шлем лесоруба Husqvarna Classic

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональная эффективная бензопила с мощностью двигателя 3,1 кВт, длиной шины 37,5 см и весом 5,6 кг. Оснащена всеми инновационными технологиями от Хускварны. Система электронного управления карбюратором, учитывающая различные факторы, от вида топлива и до погодных и географических условий, обеспечивает ровную и бесперебойную работу двигателя. Система X-Torq, установленная в двигателе, экономит топливо, значительно снижает вредные выбросы в атмосферу и уменьшает вибрацию. Также на пиле установлены центробежная система очистки воздуха, система легкого запуска с топливоподкачивающим насосом, антивибрационная система, регулируемый масляный насос, прочный картер из сплава магния и алюминия. Безопасность оператора обеспечивается защитным щитком, цепным тормозом двойного действия и ограничителем цепи.



### Технические характеристики

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый                   |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 59,8 см <sup>3</sup>         |
| Максимальная мощность, кВт:                     | 3,1 кВт (9600 об./мин)       |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 4,4 л.с. (9600 об./мин)      |
| Частота на холостом ходу:                       | 2800 об./мин                 |
| Свеча зажигания:                                | NGK CMR6H 5310086-15 (71779) |
| Межэлектродный зазор:                           | 0,5 мм                       |
| Емкость топливного бака:                        | 0,65 л                       |
| Крутящий момент, макс.:                         | 3,51 Нм / 6100 об.мин        |
| Объем бака для смазки цепи:                     | 0,33 л                       |
| Тип насоса смазки цепи:                         | Регулируемый поток           |
| Шаг цепи:                                       | .325 дюйма                   |
| Толщина звена цепи:                             | 1,5 мм / 0,058 дюймов        |
| Длина шины входящей в комплектацию:             | 37,5 см / 15 дюймов          |

|                                                                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:                                                                      | 33-61 см / 13-24 дюймов    |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:                                                           | 21,3 м/с                   |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                                                | 2,7 / 3,2 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                     | 106 дБ (А)                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                     | 118 дБ (А)                 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                     | 5,6 кг                     |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:           | +                          |
| Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива): | +                          |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                                     | +                          |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                          | +                          |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                | +                          |
| Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи:                                                            | +                          |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра:                                                                | +                          |
| Разметка направления валки:                                                                                | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                        | +                          |
| Кованный коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):                                        | +                          |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы):                  | +                          |
| Индикатор уровня топлива:                                                                                  | +                          |
| Система электронного управления карбюратором AutoTune™:                                                    | +                          |
| Регулируемый масляный насос:                                                                               | +                          |
| Удерживатель гайки крепления шины:                                                                         | +                          |

## Особенности

Профессиональная пила с оптимальной мощностью и инновационной конструкцией. AutoTune - система электронного управления карбюратором, учитывает такие факторы как вид топливной смеси, влажность, температуру, а также степень загрязнения воздушного фильтра. Обеспечивает ровную бесперебойную работу двигателя. Технология X-Torq, которой оснащен двигатель пилы, значительно экономит топливо (до 20%) и сокращает количество вредных выбросов до 70%, а также до 50% снижает вибрацию. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection.

Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной, а также продлевающие срок службы пилы. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. Дроссельная заслонка имеет

комбинированное управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Трехсекционный кованный коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Картер двигателя очень прочен и выдерживает активную работу на высоких оборотах, обеспечивая долгий срок службы пилы. Smart Start - система легкого запуска, на 40% снижает сопротивление троса стартера, чем значительно облегчает запуск пилы. Для точности валки на корпусе пилы нанесена четкая разметка. Быстрая и легкая боковая регулировка натяжения цепи. Прозрачный индикатор уровня топлива в бензобаке для своевременной дозаправки. Топливоподкачивающий насос для облегчения запуска. Во избежание потери гайки крепления шины, на пиле предусмотрен ее удерживатель. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 15", защитный чехол для шины.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>