

Непромокаемые штаны-чехол

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональная эффективная бензопила с мощностью двигателя 3,1 кВт, длиной шины 37,5 см и весом 5,6 кг. Оснащена всеми инновационными технологиями от Хускварны. Система электронного управления карбюратором, учитывающая различные факторы, от вида топлива и до погодных и географических условий, обеспечивает ровную и бесперебойную работу двигателя. Система X-Torq, установленная в двигателе, экономит топливо, значительно снижает вредные выбросы в атмосферу и уменьшает вибрацию. Также на пиле установлены центробежная система очистки воздуха, система легкого запуска с топливоподкачивающим насосом, антивибрационная система, регулируемый масляный насос, прочный картер из сплава магния и алюминия. Безопасность оператора обеспечивается защитным щитком, цепным тормозом двойного действия и ограничителем цепи.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, куб см:	59,8 см ³
Максимальная мощность, кВт:	3,1 кВт (9600 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	4,4 л.с. (9600 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2800 об./мин
Свеча зажигания:	NGK CMR6H 5310086-15 (71779)
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Емкость топливного бака:	0,65 л
Крутящий момент, макс.:	3,51 Нм / 6100 об.мин
Объем бака для смазки цепи:	0,33 л
Тип насоса смазки цепи:	Регулируемый поток
Шаг цепи:	.325 дюйма
Толщина звена цепи:	1,5 мм / 0,058 дюймов
Длина шины входящей в комплектацию:	37,5 см / 15 дюймов

Рекомендованная длина шины, мин-макс:	33-61 см / 13-24 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:	21,3 м/с
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:	2,7 / 3,2 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	106 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	118 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	5,6 кг
Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:	+
Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива):	+
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+
Антивибрационная система LowVib®:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи:	+
Быстросъемное крепление воздушного фильтра:	+
Разметка направления валки:	+
Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Кованный коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):	+
Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы):	+
Индикатор уровня топлива:	+
Система электронного управления карбюратором AutoTune™:	+
Регулируемый масляный насос:	+
Удерживатель гайки крепления шины:	+

Особенности

Профессиональная пила с оптимальной мощностью и инновационной конструкцией. AutoTune - система электронного управления карбюратором, учитывает такие факторы как вид топливной смеси, влажность, температуру, а также степень загрязнения воздушного фильтра. Обеспечивает ровную бесперебойную работу двигателя. Технология X-Torq, которой оснащен двигатель пилы, значительно экономит топливо (до 20%) и сокращает количество вредных выбросов до 70%, а также до 50% снижает вибрацию. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection.

Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной, а также продлевающие срок службы пилы. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. Дроссельная заслонка имеет

комбинированное управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Трехсекционный кованный коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Картер двигателя очень прочен и выдерживает активную работу на высоких оборотах, обеспечивая долгий срок службы пилы. Smart Start - система легкого запуска, на 40% снижает сопротивление троса стартера, чем значительно облегчает запуск пилы. Для точности валки на корпусе пилы нанесена четкая разметка. Быстрая и легкая боковая регулировка натяжения цепи. Прозрачный индикатор уровня топлива в бензобаке для своевременной дозаправки. Топливоподкачивающий насос для облегчения запуска. Во избежание потери гайки крепления шины, на пиле предусмотрен ее удерживатель. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 15", защитный чехол для шины.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>