

Триммерная головка Husqvarna T35 Universal (M8/M10/M12 полуавтомат с адаптерами, 2,4-2,7мм) □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональный триммер для интенсивного использования в течение полного рабочего дня даже в тяжелых условиях. Оснащен двухтактным бензиновым двигателем мощностью 1,0 кВт с рабочим объемом цилиндра 25,4 см³, вес модели 525RX - 5,1 кг, модели 525RXT - 5,4 кг. Модели отличаются наличием у триммера 525RXT антивибрационной системы LowVib, включающей в себя эффективные антивибрационные демпферы и уменьшающей вибрацию и нагрузку на кисти рук и предплечья оператора. Легкий запуск двигателя благодаря системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливоподкачивающему праймеру. Четырехтактный двигатель E-TECH® II отличается исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу. Эргономичная форма ручки для наиболее удобного положения оператора при работе.



Технические характеристики

Модель:	525RX	525RXT
Тип двигателя:	Бензиновый 2-х тактный	Бензиновый 2-х тактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	25,4 см ³	25,4 см ³
Максимальная мощность, кВт:	1,0 кВт (8500 об./мин)	1,0 кВт (8500 об./мин)
Максимальная мощность, л.с.:	1,3 л.с. (8500 об./мин)	1,3 л.с. (8500 об./мин)
Частота на холостом ходу:	3000 об./мин	3000 об./мин
Свеча зажигания:	NGK BPMR-8Y 5849681-01 (86594)	NGK BPMR-8Y 5849681-01 (86594)
Межэлектродный зазор:	0,65 мм	0,65 мм
Частота включения сцепления:	4000 об./мин	4000 об./мин
Максимальные обороты вала отбора мощности:	6500 об./мин	6500 об./мин
Емкость топливного бака:	0,51 л	0,51 л
Расход топлива (г/кВтч):	600 г/кВтч	600 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,6 кг/ч	0,6 кг/ч

Резьба вала отбора мощности:	M10x1,25	M10x1,25
Триммерная головка, входящая в комплектацию:	T35 M10 1 5784463-01 (61110)	T35 M10 1 5784463-01 (61110)
Диск для травы, входящий в комплектацию:	Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279)	Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279)
Ременная оснастка, входящая в комплектацию:	Balance 35 - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками)	Balance 55 - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками, энергопоглощающий набедренный щиток)
Передаточное отношение трансмиссии:	13 / 19	13 / 19
Угол расположения редуктора:	60°	60°
Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:	2,1 / 2,3 м/с ²	1,8 / 1,9 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	93 дБ (А)	93 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	106 дБ (А)	106 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	5,1 кг	5,4 кг
Длина штанги:	1483 мм	1483 мм
Диаметр штанги:	24 мм	24 мм
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:	1744х630х501 мм	1744х630х501 мм
Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):	+	+
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+	+
Топливозподкачивающий насос:	+	+
Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+	+
Антивибрационная система LowVib ® / пониженная вибрация:	—	+
Регулируемая велосипедная рукоятка:	+	+
Высокая стойка крепления рукояток для более удобной работы, в т.ч. на склонах:	+	+
Комфортные рукоятки с мягкими накладками:	+	+

Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:	+	+
Отверстие для крепления ременной оснастки:	+	+
Вынесенный стартер для облегчения замены шнура стартера:	+	+
Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность):	+	+

Особенности

Профессиональный триммер для интенсивного использования в течение полного рабочего дня даже в тяжелых условиях. На триммер может устанавливаться головка с леской, режущий диск для травы, или головка с пластиковыми ножами. В комплект поставки входят полуавтоматическая триммерная головка T35 M12, диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на два плеча Balance 35 (у модели 525RX) или Balance 55 с энергопоглощающим набедренным щитком (у модели 525RXT). Специальная высокая стойка для удобной работы на склонах. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен праймер Air Purge, подкачивающий топливо в карбюратор. Регулируемая эргономичная велосипедная ручка для наиболее удобного положения оператора при работе. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Двигатель защищен износостойкой стальной пластиной. Стартер конструктивно вынесен за пределы двигателя, что при необходимости облегчает замену его шнура. Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы или диском. Двухтактный двигатель E-TECH® II с исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу (значения намного ниже нормативных). Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованый шатун. Облегчение работы параллельно земле благодаря удлиненной штанге и углу установки редуктора 60°. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески). Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук оператора (только у модели 525RXT!).

Видео

Бензиновый триммер Husqvarna 525RX/525RXT в работе

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>