

Защитные очки Husqvarna Clear

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональный триммер для интенсивного использования в течение полного рабочего дня даже в тяжелых условиях. Оснащен двухтактным бензиновым двигателем мощностью 1,0 кВт с рабочим объемом цилиндра 25,4 см³, вес модели 525RX - 5,1 кг, модели 525RXT - 5,4 кг. Модели отличаются наличием у триммера 525RXT антивибрационной системы LowVib, включающей в себя эффективные антивибрационные демпферы и уменьшающей вибрацию и нагрузку на кисти рук и предплечья оператора. Легкий запуск двигателя благодаря системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливоподкачивающему праймеру. Четырехтактный двигатель E-TECH® II отличается исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу. Эргономичная форма ручки для наиболее удобного положения оператора при работе.



Технические характеристики

| Модель: | 525RX | 525RXT |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Тип двигателя: | Бензиновый 2-х тактный | Бензиновый 2-х тактный |
| Рабочий объем цилиндра, куб см: | 25,4 см ³ | 25,4 см ³ |
| Максимальная мощность, кВт: | 1,0 кВт (8500 об./мин) | 1,0 кВт (8500 об./мин) |
| Максимальная мощность, л.с.: | 1,3 л.с. (8500 об./мин) | 1,3 л.с. (8500 об./мин) |
| Частота на холостом ходу: | 3000 об./мин | 3000 об./мин |
| Свеча зажигания: | NGK BPMR-8Y 5849681-01 (86594) | NGK BPMR-8Y 5849681-01 (86594) |
| Межэлектродный зазор: | 0,65 мм | 0,65 мм |
| Частота включения сцепления: | 4000 об./мин | 4000 об./мин |
| Максимальные обороты вала отбора мощности: | 6500 об./мин | 6500 об./мин |
| Емкость топливного бака: | 0,51 л | 0,51 л |
| Расход топлива (г/кВтч): | 600 г/кВтч | 600 г/кВтч |
| Расход топлива (кг/ч): | 0,6 кг/ч | 0,6 кг/ч |
| Резьба вала отбора мощности: | M10x1,25 | M10x1,25 |

| | | |
|--|---|--|
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T35 M10 1 5784463-01 (61110) | T35 M10 1 5784463-01 (61110) |
| Диск для травы, входящий в комплектацию: | Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279) | Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279) |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию: | Balance 35 - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками) | Balance 55 - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками, энергопоглощающий набедренный щиток) |
| Передаточное отношение трансмиссии: | 13 / 19 | 13 / 19 |
| Угол расположения редуктора: | 60° | 60° |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка: | 2,1 / 2,3 м/с ² | 1,8 / 1,9 м/с ² |
| Звуковое давление возле уха оператора: | 93 дБ (А) | 93 дБ (А) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 106 дБ (А) | 106 дБ (А) |
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 5,1 кг | 5,4 кг |
| Длина штанги: | 1483 мм | 1483 мм |
| Диаметр штанги: | 24 мм | 24 мм |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2: | 1744x630x501 мм | 1744x630x501 мм |
| Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов): | + | + |
| Выключатель зажигания с автовозвратом: | + | + |
| Топливоподкачивающий насос: | + | + |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%): | + | + |
| Антивибрационная система LowVib ® / пониженная вибрация: | - | + |
| Регулируемая велосипедная рукоятка: | + | + |
| Высокая стойка крепления рукояток для более удобной работы, в т.ч. на склонах: | + | + |
| Комфортные рукоятки с мягкими накладками: | + | + |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.: | + | + |

| | | |
|---|---|---|
| Отверстие для крепления ременной оснастки: | + | + |
| Вынесенный стартер для облегчения замены шнура стартера: | + | + |
| Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность): | + | + |

Особенности

Профессиональный триммер для интенсивного использования в течение полного рабочего дня даже в тяжелых условиях. На триммер может устанавливаться головка с леской, режущий диск для травы, или головка с пластиковыми ножами. В комплект поставки входят полуавтоматическая триммерная головка T35 M12, диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на два плеча Balance 35 (у модели 525RX) или Balance 55 с энергопоглощающим набедренным щитком (у модели 525RXT). Специальная высокая стойка для удобной работы на склонах. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен праймер Air Purge, подкачивающий топливо в карбюратор. Регулируемая эргономичная велосипедная ручка для наиболее удобного положения оператора при работе. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Двигатель защищен износостойкой стальной пластиной. Стартер конструктивно вынесен за пределы двигателя, что при необходимости облегчает замену его шнура. Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы или диском. Двухтактный двигатель E-TECH® II с исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу (значения намного ниже нормативных). Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованый шатун. Облегчение работы параллельно земле благодаря удлиненной штанге и углу установки редуктора 60°. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески). Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук оператора (только у модели 525RXT!).

Видео

Бензиновый триммер Husqvarna 525RX/525RXT в работе

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____