

Сетчатая маска металлическая

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Универсальный профессиональный триммер для интенсивного использования в тяжелых условиях, рассчитан на полную рабочую смену. Двухтактный бензиновый двигатель мощностью 1,6 кВт, рабочий объем цилиндра 35 см³, вес 6,1 кг, режущий элемент - леска или нож (триммерная головка и режущий нож для травы входят в комплект поставки). Легко запускается благодаря топливopодкачивающему насосу, а также системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%. Двухтактный двигатель E-TECH® II с исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу (значения намного ниже нормативных) обеспечивает повышенный крутящий момент и снижает расход топлива на 20%. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук и предплечья оператора.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый 2-х тактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	34,6 см ³
Максимальная мощность, кВт:	1,6 кВт (8400 об./мин)
Максимальная мощность, л.с.:	2,2 л.с. (8400 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2800 об./мин
Свеча зажигания:	Champion RCJ6Y (63887)
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Частота включения сцепления:	3600 об./мин
Максимальные обороты вала отбора мощности:	8220 об./мин
Емкость топливного бака:	0,6 л
Расход топлива (г/кВт):	475 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,76 кг/ч
Резьба вала отбора мощности:	M12x1,75
Триммерная головка, входящая в комплектацию:	T35 M12 15784464-01 (61112)
Диск для травы, входящий в комплектацию:	Мульти 300-3-1 5784445-01 (78305)

Ременная оснастка, входящая в комплектацию:	Balance 35 - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками)
Передаточное отношение трансмиссии:	1 / 1,4
Угол расположения редуктора:	35°
Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:	3,4 / 4,1 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	95 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	113 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	6,1 кг
Длина штанги:	1483 мм
Диаметр штанги:	28 мм
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:	1834х324х310х114 мм
Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, экономия топлива, минимальный уровень выбросов отработанных газов):	+
Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):	+
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Антивибрационная система LowVib® / пониженная вибрация:	+
Регулируемая велосипедная рукоятка:	+
Высокая стойка крепления рукояток для более удобной работы, в т.ч. на склонах:	+
Комфортные рукоятки с мягкими накладками:	+
Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:	+
Отверстие для крепления ременной оснастки:	+
Вынесенный стартер для облегчения замены шнура стартера:	+
Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность):	+

Особенности

Универсальный профессиональный триммер для интенсивного использования в тяжелых условиях, рассчитан на полную рабочую смену. На триммер может устанавливаться головка с леской, режущий диск для травы, или головка с пластиковыми ножами. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Специальная высокая стойка для удобной работы на

склонах. В комплект поставки входят полуавтоматическая триммерная головка T35 M12, нож для травы Multi 300-3, а также ременная оснастка на два плеча Balance 35, эргономично распределяющая вес триммера между грудной клеткой и спиной. Двухтактный двигатель E-TECH® II с исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу (значения намного ниже нормативных) обеспечивает повышенный крутящий момент и снижает расход топлива на 20%. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен праймер Air Purge, подкачивающий топливо в карбюратор. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы или диском. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук и предплечья оператора. Угол установки редуктора 35° и оптимизированная длина штанги для работы параллельно земле. Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески).

Видео

Установка ножа для травы на бензиновый триммер Husqvarna 535RX

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>