Оборудование фирмы Atlas Copco

# Компрессор передвижной электрический Atlas Copco XRHS 1150E (Установка в кузов автомобиля)

Компрессор передвижной электрический средней мощности XRHS 1150 E применяется при выполнении работ по опрессовке и обслуживанию нефте и газопроводов, бурению скважин на добычу. Компрессор сконструирован для работы в суровых условиях эксплуатации, заводиться на отлично при -25`C и имеет опции для работы в условиях повышенной взрывоопасности. Панель управления понятна и проста в управлении с отображением всех рабочих параметров компрессора, в том числе и ошибок. Для дополнительной защиты, все дверцы, в том числе панель управления и крышка топливного бака закрываются на ключ. Интервал технического обслуживания 1 раз в год или 1000 моточасов, что наступит раньше.

Компрессор установлен на шасси или прицеп для буксировки за транспортным средством с выдачей ПСМ/ПТС или без шасси, на опорах или салазки для стационарного использования и перемещения в кузове.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Компрессор передвижной электрический XRHS 1150E:** | |
| Рабочее давление (избыточное), бар: | 20 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин: | 32 |
| Количество ступеней сжатия, шт.: | 2 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр: | 75 |
| Вынос масла на 100% мощности, мг/м3: | менее 5 |
| Количество постов на 3/4", шт.: | 2 |
| Количество постов на 1.1/4": | 1 |
| Количество постов на 2.1/2": | 1 |
| **Двигатель:** | |
| Модель: | YE2-355M2-4 |

| | |
|---|---|
| Охлаждение: | воздушное |
| Мощность, кВт: | 275,0 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Частота, Гц: | 50 |
| Обороты двигателя, об/мин: | 1490 |
| Сервисный фактор: | 1,15 |
| Колебания напряжения, %: | 15 |
| Система охлаждения: | Масл. |
| cosj: | 0,89 |
| Класс изоляции обмоток: | F |
| Класс защиты двигателя: | IP54 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина с дышлом, мм: | 5480 |
| Ширина на шасси, мм: | 2140 |
| Высота на шасси, мм: | 2680 |
| Длина без шасси, мм: | 3580 |
| Ширина на шасси, мм: | 2140 |
| Высота без шасси / на салазках, кг: | 2390/2520 |
| Вес рабочий без шасси / на салазках, кг: | 5265/5455 |
| Вес рабочий с шасси, кг: | 5615 |

## Особенности

Простая панель управления Все дверцы, в том числе панель управления и крышка топливного бака закрываются на ключ Тех обслуживание 1 раз в год или 1000 моточасов, что наступит раньше Компрессор поставляется на шасси Прицеп для буксировки за ТС с выдачей ПСМ/ПТС Без шасси, на опорах или салазки для стационарного использования и перемещения в кузове

## Сертификаты, справки и документация на XRHS 1150E

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности Декларация Соответствия ТР ТС Инструкция по эксплуатации на русском языке. Каталог запасных частей.

## Преимущества электрических компрессоров

**Энергоэффективность** — меньшая мощность, требуемая для производства сжатого воздуха, позволяет снизить нагрузку на электрическую сеть и сократить эксплуатационные затраты. **Удобство транспортировки и перемещения** по территории объекта благодаря компактным габаритам и небольшому весу. По выбору заказчика компрессоры поставляются в комплектации на шасси или без. На компрессоры на шасси выдается ПТС или ПСМ. **Простая и информативная панель управления**,

подсоединение питающего кабеля осуществляется через клеммную колодку, удобно расположены выходные краны, а также низкий уровень шума – 69 дБ(А). **Всепогодный защитный кожух** с антикоррозийным покрытием, класс защиты электродвигателя IP 54 позволяют эксплуатировать компрессор на улице в любой сезон. **Безопасность эксплуатации** обеспечивается защитными механизмами отключения, которое произойдет в случае: перегрузки по току, перегрева, пропадания напряжения на фазах или при превышении допустимой температуры компрессорного масла. **Удобство обслуживания** – продуманная компоновка всех узлов позволяет провести техническое обслуживание за рекордно короткое время (менее получаса), периодичность регламентного обслуживания — 1000 моточасов или 1 раз в год.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**