

Садовый трактор Husqvarna TS 138

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Небольшой маневренный трактор с одноцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 8,6 кВт, шириной стрижки 97 сантиметров с выбросом травы в сторону. При необходимости на трактор можно установить двух- или трехсекционный травосборник, а также заглушку в случае работы по системе BioClip. Режущая дека обработана для защиты от коррозии и оснащена колесами, благодаря чему не портит газон. Удобная посадка оператора благодаря регулируемому креслу и увеличенному месту для ног, удобство расположения педалей и рычагов управления - все это делает работу на тракторе максимально комфортной. Ровная стрижка обеспечивается системой Air Induction, поднимающей траву мощной воздушной струей. Трактор можно использовать круглый год за счет широкого спектра прицепного и навесного оборудования - возможна установка снегоотвала, щетки, а также многих других аксессуаров.



Технические характеристики

Ширина стрижки, см:	97 см
Режимы стрижки в базовой комплектации:	Выброс травы в сторону
Объем травосборника:	210 л (доп. опция)
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	8,6 кВт (2600 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	11,6 л.с. (2600 об.мин)
Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Husqvarna Series Intek 4155
Рабочий объем цилиндра, куб см:	508 см3
Количество цилиндров:	1
Напряжение / емкость аккумулятора:	12 В / 28 А-ч
Генератор:	12 Ампер
Объем топливного бака:	5,7 л

Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 6,7 км / час
Скорость движения назад, мин.-макс.:	0 - 1,8 км / час
Количество передач, движение вперед:	Плавно изменяемые
Количество передач, движение назад:	Плавно изменяемые
Привод на колеса:	Задний
Высота стрижки, мин-макс:	38 - 102 мм
Наличие травосборника:	Приобретается отдельно
Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):	Приобретается отдельно
Включение режима BioClip (мульчирования) с места оператора:	—
Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):	Входит в комплектацию(боковой выброс)
Электропривод травосборника:	—
Индикатор заполнения травосборника:	—
Материал режущей деки:	Сталь
Усиленная режущая дека:	—
Муфта (выключатель) включения ножа:	Механическая
Количество ножей:	2
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Защитный бампер:	—
Круиз контроль:	—
Счетчик моточасов:	—
Фары:	2шт
Подстаканник:	+
Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения):	+
Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции:	+
Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:	+
Возможность установки прицепного оборудования:	+
Размер передних шин:	15x6-6 дюймов
Размер задних шин:	18x8,5-8 дюймов
Радиус поворота, минимальный:	41 см / 16 дюймов
Система увеличения угла поворота передних колес U-Cut (увеличенная маневренность):	—
Колёсная база:	119 см / 47 дюймов
Габаритная длина машины:	172 см

Габаритная ширина машины:	135 см
Габаритная высота машины:	106 см
Размер упаковки, ДхШхВ:	1848x1143x876 мм
Масса:	184 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	83 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	2,05 м/с ²
Вибрации на сиденье:	0,12 м/с ²
Легкодоступная горловина топливного бака (не требуется открытия капота):	—
Система быстрой смены ножей RapidReplace™ (замена без использования каких-либо инструментов):	—
Электроника SmartSwitch™ (Кнопки и световые индикаторы стояночного тормоза, состояния батареи, фары, ножей. Легкий запуск и остановка с одной кнопки):	—
Сиденье с подлокотниками для большего комфорта во время работы:	—
Индикатор уровня топлива:	—

Особенности

Возможность собирать не только скошенную траву, но и опавшую листву. Высокая маневренность и небольшой радиус поворота благодаря двум тягово-сцепным устройствам. Порошковое покрытие режущей деки делает ее долговечной и устойчивой к коррозии. Колеса на деке позволяют избежать повреждений газона. ROS - система управления реверсом, обеспечивает безопасность, отключая режущие ножи во время движения задним ходом, или в случае, когда оператор покидает свое кресло. Педальное управление гидростатической трансмиссией (отдельные педали для движения вперед или назад) позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление трактором. Бензиновый одноцилиндровый двигатель Briggs&Stratton маломощен, но в то же время обладает достаточно большой мощностью. Оснащен системой смазки под давлением с масляным насосом и фильтром. Уровень зарядки аккумулятора отображается на индикаторе, расположенном рядом с клеммой подключения зарядного устройства для удобства подзарядки. Три режима стрижки. Дефлектор для выброса травы назад без использования травосборника входит в комплект поставки. Заглушка BioClip, позволяющая измельчать траву и использовать ее как удобрение, а также травосборник с двумя или тремя контейнерами - при необходимости приобретаются дополнительно. На трактор может быть установлен широкий спектр навесных аксессуаров и оборудования (например, снегоотвал или щетка), что позволяет использовать его круглый год. Комфортная посадка благодаря увеличенной опоре для ног. Высота стрижки травы удобно регулируется рычагом, расположенным на крыле трактора. Сиденье оператора на скользящих полозьях регулируется по высоте и продольно, не вставая с места. Угол установки рулевого колеса обеспечивает максимальное удобство работы. Режущая дека легко очищается

при помощи штуцера моечной системы для поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Удобное расположение механической муфты включения ножей на панели управления. Комфорт и хорошая устойчивость во время движения за счет поворотного переднего моста. Система нагнетания воздуха Air Induction, вентилирующая режущий блок, обеспечивает ровную стрижку благодаря очень мощной воздушной струе, поднимающей траву. Для работы в темноте на тракторе предусмотрены фары.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>