

Погружной насос PS2 1503L Wacker Neuson с эл.поплавком

Погружной насос PS2 1503L - это 2-дюймовый насос трехфазного тока с мощностью двигателя 1,5 кВт; версия устройства со штекером с заземляющим контактом (16 А); сверхлегкое исполнение с алюминиевым корпусом.

Трехфазные погружные насосы серии PS могут осуществлять транспортировку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 20 мм. Они выделяются высокой объемной производительностью и большой высотой подачи, поэтому они идеально подходят для того, чтобы быстро и надежно осушить строительные площадки. Благодаря высококачественной обработке, насосы крайне прочны и просты в применении. Данная модель также доступна в виде версии с автоматическим режимом -интегрированным поплавковым выключателем .



Технические характеристики

Модель:	PS2 1503L	PS2 1503L с автоматическим режимом
Размеры:		
Д х Ш х В, мм:	240 x 240 x 392	240 x 240 x 482
Диаметр (напорное соединение), мм:	50	50
Рабочая масса, кг:	19,5	20
Длина кабеля, м:	20	20
Сечение кабеля, мм ² :	5	5
Рабочие параметры:		
Общая высота подачи, м:	20	20
Объем подачи макс. ,л/мин:	420	420
Твердое вещество-диаметр макс., мм:	8,5	8,5
Тип двигателя:	50 Гц 3~	50 Гц 3~
Рабочее напряжение, В:	400/415	400/415
Ток (полная нагрузка при 230 В), А:	3,3	3,3
Ток (пуск при 230 В), А:	19	19
при числе оборотов, 1/мин:	2.87	2.870
Мощность , кВт:	1,5	1,5

Технические преимущества

Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при продолжающемся дискретном включении. Мощный силовой кабель с разгрузкой от напряжения и специальной системой блокировки и изоляции от воды продлевает стабильность и срок службы двигателя. Высочайшая износостойчивость: расположенное внутри, работающее в масляной ванне контактное уплотнительное кольцо из карбида кремния. На выбор предлагаются устройства с переключателем фаз и защитой двигателя либо с переключателем фаз, защитой двигателя и поплавком.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>