Оборудование фирмы Atlas Copco

Осветительная мачта P2+

Осветительная мачта Atlas Copco P2+ без двигателя высотой 5,5 метров с питанием от внешнего источника 0,32 кВт. Легкая и компактная мачта P2+ обеспечивает освещение большей площади по сравнению с другими моделями аналогичного класса благодаря высокоэффективному прожектору, который рассеивает свет на 360°. Она прекрасно подойдёт для различных сфер применения.



Технические характеристики

Освещение и подъемная мачта:	
Тип ламп:	Светодиодные
Мощность 1 лампы, Вт:	320
Количество ламп, шт.:	1
Механизм подъема мачты:	Ручной
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч:	50
Высота мачты максимальная, м:	5,5
Общие характеристики:	
Площадь освещения, кв. м:	2000
Номинальная частота, Гц:	50
Номинальное напряжение, В:	230
Двигатель:	
Производитель:	без двигателя
Альтернатор:	
Производитель:	без альтернатора
Габариты и масса:	
Длина транспортировочная, мм:	500
Ширина транспортировочная, мм:	500
Высота транспортировочная, мм:	2200

Масса, кг:	45

Особенности

Преимущества светодиодных ламп перед металлогалогенными:

Энергоэффективность — светодиоды обладают более высоким КПД, за счет чего потребляют намного меньше энергии, что позволяет существенно экономить на стоимости дизельного топлива. Так экономия за год эксплуатации ежедневно в течение 8 часов составит более 80 000 рублей.
Срок службы светодиодных ламп до 30 тысяч часов, тогда как металлогалогенные лампы рассчитаны только на 6 тысяч часов работы.
Яркость освещения — мачта со светодиодными светильниками обеспечивает оптимальную освещенность (20 люкс) на 20 % большей площади, чем аналогичные модели с металлогалогенными лампами.

Безопасность и удобство эксплуатации:
Простое и безопасное подключение к любому источнику электричества (основная сеть или генератор).
Стабилизирующие опоры обеспечивают устойчивость конструкции при скорости ветра до 50 км/ч.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация