

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 6-355 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Максимальный напор, м:          | 37-38     |
| Максимальный поток, м.куб/час:  | 340-360   |
| Мощность двигателя, л.с:        | 34-41     |
| Размер напорного патрубка, мм:  | 150       |
| Размер приточного патрубка, мм: | 150       |
| Размер частиц, мм:              | 47        |
| Тип двигателя:                  | дизельный |

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

| □ □ □ □ □ □ □<br>Модель            | Напор, м □ | □ Поток,<br>м3/час □ | □ □ □ □ □<br>Двигатель | □ Мощность, л.с. □ | □ Ø частиц,<br>мм □ □ |
|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| □ JD 6-355 □ G10 □<br>SVM13 TANK □ | □ □ □ 38   | □ □ □ □ □ 360        | □ □ □ □ □ VM3105TE2    | □ □ □ □ □ 34       | □ □ □ □ □ 47          |
| □ JD 6-355 G10 □ SZD □<br>TANK □ □ | □ □ □ 37   | □ □ □ □ □ 360        | □ □ □ Deutz D914L03    | □ □ □ □ □ 40       | □ □ □ □ □ 47          |
| □ JD 6-355 G10 SHT □<br>TANK □     | □ □ □ 37   | □ □ □ □ □ 340        | □ □ □ □ □ Hatz 4M41C   | □ □ □ □ □ 41       | □ □ □ □ □ 47          |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>