

## Гидравлический бетонолом-измельчитель ВВН 1300 В

Бетонолом гидравлический — это универсальное оборудование для дробления, разрушения, сортировки и подготовки бетона и арматур к вторичной переработке. Они характеризуются высокой мобильностью, безопасностью, простотой управления, высоким разрушающим воздействием.

Новое поколение гидроклиньев имеет 3 конфигурации челюстей, чтобы максимально отвечать запросам клиентов в сфере переработки и утилизации.



### Технические характеристики

**\*В - без ротации, R - с ротационным устройством:**

| Модель:                                   | В     | R       |
|-------------------------------------------|-------|---------|
| Класс машины-носителя, т:                 | 45-55 | 55-80   |
| Рабочий вес, кг:                          | 5160  | 6900    |
| Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:      | 1250  | 1250    |
| Глубина захвата, мм:                      | 1083  | 1083    |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т: | 520   | 520     |
| Усилие на острие зубьев, т:               | 150   | 150     |
| Рабочее давление, бар:                    | 350   | 350     |
| Расход масла, л/мин:                      | 450   | 450-600 |
| Цикл открывания/закрывания челюстей, сек: | 8,5/6 | 8,5/6   |
| Резка арматуры, мм:                       | 60    | 60      |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>