

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1238ME

Буровой станок с погружным ударником **Mustang 4-N2E** используется при горизонтальной выработке для упрочнения, укрепления и уплотнения горных пород и почвы для фундаментов или плотин. Для используют ударно-поворотное бурение или ротационное. Для упрочнения стенок выемки цементирование штольни производится веерообразно.



Буровая установка Atlas Copco Mustang 4-N2E

Преимущества:

Возможно бурение многозабойным методом: шнековое, ротационное или с отбором керна;
Установка мала и используется в ограниченных труднодоступных местах, проходит даже через дверной проем; Блок питания установлен на буксируемой каретке с гусеничным ходом; В комплектацию входит роторный стол, регулируемый вручную и манипулятор с колонной; Установка оснащена электрическим мотором ABB с пусковым устройством.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Motor ABB electric with start device (55 кВт)
Ход подачи:	1250 мм
Роторный привод, тип:	RH50
Размер держателей труб:	180 мм
Крутящий момент:	5700 Нм
Насос подачи пены:	30 л/мин, 25 бар
Гидравлический перфоратор:	COP1238

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>