

Гидромолот Delta FX-45S

Гидромолот Delta FX-45S — навесное оборудование, которое используется в строительных работах, требующих исключительную мощность и производительность. Обычно используют для дробления негабарита с высокой прочностью, таких как гранит, диабаз, гранит габбро, базальт. Гидромолот Delta FX-45S используется на манипуляторах щековых дробилок для измельчения негабарита при производстве щебня. Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально. Гидромолот Delta FX-45S агрегируется на полноповоротные экскаваторы массой от 36 до 45 тонн.



Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	в комплекте
Страна производитель:	Южная Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	в комплекте
Грязесъемник:	в комплекте
Тип корпуса:	Закрытый
Диаметр пики, мм:	160
Модель гидромолота:	Delta FX-45S
Масса, кг:	3150
Тип техники:	Экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	36-45
Энергия удара, Дж:	9970
Рабочее давление, атм:	160-180
Частота ударов, уд./мин:	300-600

Поток масла, л/мин:

190-260

Комплект поставки гидромолота Delta FX-45S

Гидромолот Delta FX-45S Переходную плиту 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя, арктическое исполнение (+100 – 50°C) с пластиковой защитой Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр) Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.) Систему автоматической смазки

Опции гидромолота Delta FX-45S

Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ; Электрогидравлический комплект аварийной остановки для защиты от гидроудара при работе под водой.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>