

## Гидромолот Atlas Copco EC 100T

Гидромолот Atlas Copco EC100T устанавливается преимущественно на экскаваторы от 12 до 19 тонн и готов к работам при любых условиях, будь это разрушение бетонного фундамента или дробление негабарита в карьере.

При детальном изучении отличительных особенностей и характеристик немецкого гидромолота вы сможете выяснить, как снизить постоянные эксплуатационные и сервисные затраты на экскаватор, работающий с гидромолотом. Главной особенностью модели EC100T является уникальная система рекуперации энергии, позволяющая демпфировать вибрации, разрушающие стрелу и гидросистему экскаватора, а также значительно сэкономить на топливе, увеличив КПД молота.



**Технологии, повышающие эффективность и производительность:** Система рекуперация энергии  
Режим запуска - AutoStart Внутреннее исполнение регулирующего клапана **Технологии, сокращающие затраты на обслуживание:** Моноблочная конструкция без стяжных болтов Система шумо- и виброзащиты Автоматическая система смазки Защита от холостых ударов Активная система вентиляции ударной камеры Двойные ригели для крепления рабочего инструмента

### Технические характеристики

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Масса экскаватора, т:                       | 12 - 19 т |
| Масса гидромолота, кг:                      | 800       |
| Макс. входная гидравлическая мощность, кВт: | 34        |
| Режим активации:                            | AutoStart |
| Частота ударов, уд./мин:                    | 650 – 850 |
| Номинальное рабочее давление, бар:          | 150 - 170 |
| Расход масла, л/мин:                        | 100 - 120 |
| Диаметр рабочего инструмента, мм:           | 100       |
| Мощность шума:                              | 118 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (r=10м):         | 88дБ(А)   |

### Базовая комплектация гидромолота EC 100T

Гидромолот □ Atlas Copco EC Рабочий инструмент: острое / лопатка / тупое долото на выбор  
Гидравлические рукава в металлической оплетке с переходниками на экскаватор клиента Переходная  
плита под экскаватор клиента с комплектом присоединительных болтов Сервисный инструмент для  
обслуживания азотного аккумулятора Упаковка картриджей смазки (12 шт x 500 г) со смазочным  
пистолетом Шаблон для проверки износа сменной втулки Каталог запасных частей и инструкция по  
эксплуатации

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>