Оборудование фирмы

## Затирочная машина по бетону Wacker Neuson CT48-9

Модели серии CT 48 с рабочим диаметром 1220 мм идеально подходят для обработки бетонных поверхностей среднеразмерных площадей. Заглаживающие машины идеально сбалансированы, что позволяет легко и без усилий управлять ими при любом количестве оборотов.
Заглаживающая машина CT 48-9 с бензиновым двигателем немецкого производства Wacker Neuson имеет мощность 6,7 кВт и диаметр ротора 1220 мм.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя , кВт: | 6,7 |
| Скорость вращения лопастей , об/мин: | 60 - 125 |
| Угол наклона лопастей, град.: | 0 - 30 |
| Вес без рукоятки , кг: | 93 |
| Габарит ДхШхВ , мм: | 2005x1220x1040 |
| Двигатель: | четырехтактный бензиновый Wacker Neuson WM 270 |
| Охлаждение: | воздушное |
| Объем цилиндра, см3: | 265 |
| Расход топлива, л/час: | 2.5 |
| Емкость бака , л: | 6,1 |
| Обороты двигателя min/max , об/мин: | 4000 |
| Диаметр заглаживания , мм: | 1220 |
| Количество лопастей: | 4 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 9 |

### Преимущества использования бензиновой затирочной машины Wacker Neuson CT 48

Различные диапазоны числа оборотов: низкое число оборотов для предварительной затирки, высокие диапазоны числа оборотов для полировки бетонной поверхности Угол установки лопастей: до 30° Различные типы двигателей Классы мощности от 8,3 до 13,4 л.□с. Аварийное отключение в случае необходимости. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик числа оборотов двигателя дополнительно обеспечивают тройную защиту оператора

## Индивидуальный подбор направляющих рукояток для повышения комфорта при эксплуатации

**Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и неподвижное дышло**

**Рукоятка с регулировкой по высоте, система Pro-Shift®**
позволяет плавно изменять угол установки лопастей, а также регулировать высоту в соответствии с индивидуальными потребностями

**Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и складное дышло**
для облегчения транспортировки

## Различные рукоятки для обеспечения оптимального комфорта при эксплуатации

Направляющая рукоятка Fold ADJ-P Направляющая рукоятка ADJ-P Направляющая рукоятка Fold ADJ-T Направляющая рукоятка ADJ-T Направляющая рукоятка Fold-T Направляющая рукоятка T дышло
дышло Складное
по высоте Неподвижное
Pro-Shift С регулировкой
рукоятки Система®
Поворотная регулировка

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____