Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Виброрейка Wacker Neuson P 35A

При обработке бетонных поверхностей виброрейка P 35A Wacker Neuson позволяет выполнить три рабочих действия в одном: распределение, разравнивание, уплотнение. Устройство является не только максимально практичным, но и очень легким в эксплуатации. При помощи транспортировочных устройств P 35A легко перемещается по бетонному полу и, при этом, обеспечивает первоклассные результаты. Эта модель пригодна для всех видов бетона, так как ее центробежная сила может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации (7 различных положений).Доступны рабочие профили различной длины от 1,2 до 4,9 м.

Технические характеристики

Вес:	15,5 кг
Двигатель:	четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя:	Honda
Рабочий объем:	35,8 см³
Мощность двигателя:	1.2 (1.6) кВт (л. с.)
Скорость вращения:	7.000 об/мин
Объем бака:	0,65 л
Расход топлива:	0,6 л/ч
Длина:	1.117 мм
Ширина:	889 мм

Преимущества использования виброрейки Wacker Neuson

Чрезвычайно мобильная конструкция оборудования. Легкость в эксплуатации. Герметичный эксцентриковый корпус для защиты от грязи, бетона и брызг воды. Нучки рукоятки также складывается для облегчения транспортировки и хранения виброрейки по бетону Wacker Neuson.
Алюминиевые профили для виброреек Wacker Neuson подбираются в зависимости от необходимой длины.

Вес кг	9,8	11,4	13,3	15,2	7,6
Длина мм	1.200	1.700	1.800	2.900	2.400
Ширина мм	165	165	165	165	165

Возможность выбора рабочего профиля различной длины от 1,2 до 4,9 м.

Профили длиной 1200 - 2400 мм

SBW4F SBW15M SBW6F SBW20M SBW8F

Профили длиной 3 000 - 4900 мм

SBW10F SBW12F SBW14F SBW16F

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____