Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

## Виброплита реверсивная дизельная Wacker Neuson DPU 3060 Hets с электростартером и макс.скоростью

Модели DPU с центробежной силой в 30 кН являются универсальными машинами для работы с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, они обладают комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, эти виброплиты идеально подходят для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон в режиме постоянного использования.
DPU3060H Wacker Neuson — это виброплита массой до 200 кг, с дизельным двигателем Hatz. Основными преимуществами модели являются мобильность, хорошая тяга и сильный удар. Сфера применения обширна, начиная от решения частных производственных задач, заканчивая промышленным применением на объектах высокого уровня сложности и ответственности (строительство жилых зданий, дорог, аэропортов).Эксцентрик модели настроен на максимум ударной силы, а широкое основание позволяет увеличить площадь проработки за час. Мощный дизельный двигатель с большим резервом мощности. Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.

### Технические характеристики

| Модель: | DPU3090H | DPU3060Hts | DPU 3060Hets |
|---|---|---|---|
| Рабочая масса, кг: | 190 | 190 | 215 |
| Центробежная сила, кН: | 30 | 30 | 30 |
| Размер опорных плит (Ш х Д), мм: | 600 x 703 | 600 x 703 | 600 x 703 |
| Рабочая ширина, мм: | 600 | 600 | 600 |
| Толщина опорных плит, мм: | 10 | 10 | 10 |
| Высота (без дышла), мм: | 777 | 777 | 777 |
| Частота, Гц: | 90 | 90 | 90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин: | 19 | 23 | 23 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м²/ч: | 684 | 828 | 825 |
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя: | Hatz | Hatz | Hatz |
| двигатель: | 1 B 30 | 1 B 30 | 1 B 30 |
| Рабочий объем, см³: | 347 | 347 | 347 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046),кВт: | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| при числе оборотов, 1/мин: | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Расход топлива, л/ч: | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Объем бака (топливо), л: | 5 | 5 | 5 |
| Силовая передача: | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик |

## Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса. Высокая долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости. Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления. Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти. Мощный дизельный двигатель с большим резервом мощности. Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru