

## Виброплита реверсивная Wacker Neuson BPU 5545 A

Виброплита реверсивная Wacker Neuson BPU5545A - Специалист по тяжелым почвам.

Значительная сила уплотнения в сочетании с быстрым прямым и обратным ходом означает, что виброплита BPU 5545 достигает высокой производительности. Это многоцелевая универсальная плита для любых рабочих площадок, на которых предъявляются высокие требования к техническому потенциалу машины. Другими выдающимися характеристиками являются высокая степень удобства для оператора и продолжительный срок службы. Она идеально подходит для уплотнения строительного насыпного грунта, а также теплоизоляционного и нижнего слоя основания при строительстве дорог, дорожек и стоянок. Частота 69 Гц обеспечивает универсальность виброплиты BPU5545. Благодаря этому она может осуществлять надежное уплотнение даже плотно прилегающей брусчатки среднего и большого веса.



### Технические характеристики

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Бренд:                                                                                               | Wacker Neuson |
| Страна производства:                                                                                 | Германия      |
| Рабочая масса, кг:                                                                                   | 340           |
| Центробежная сила, кН:                                                                               | 55            |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм:                                                                     | 440 x 900     |
| Рабочая ширина, мм:                                                                                  | 600           |
| Толщина опорных плит, мм:                                                                            | 12            |
| Высота (без дышла), мм:                                                                              | 725           |
| Частота, Гц:                                                                                         | 69            |
| Вибрации рук, м/с <sup>2</sup> :                                                                     | 1,5           |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин:                  | 27            |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м <sup>2</sup> /ч: | 850           |
| Транспортировочная высота, мм:                                                                       | 1.514         |
| Транспортировочная длина, мм:                                                                        | 1.048         |
| Транспортировочная ширина, мм:                                                                       | 780           |

|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                | Четырехтактный одноцилиндровый карбюраторный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя:                       | Honda                                                                          |
| двигатель:                                    | GX 390                                                                         |
| Рабочий объем, см³:                           | 389                                                                            |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт: | 6,4                                                                            |
| при числе оборотов, 1/мин:                    | 3.000                                                                          |
| Производительность макс. (DIN ISO 3046), кВт: | 5,4                                                                            |
| при числе оборотов, 1/мин:                    | 3.000                                                                          |
| Расход топлива, л/ч:                          | 2                                                                              |
| Объем бака (топливо), л:                      | 6,1                                                                            |
| Тип топлива:                                  | бензин                                                                         |

## Преимущества использования виброплиты реверсивного хода BPU

Инновационная направляющая рукоятка обеспечивает очень низкий уровень вибрации и оптимизирует удобство использования. Различные расширительные пластины обеспечивают наличие множества вариантов рабочей ширины. Универсальные характеристики для обеспечения удобства: например, отключение при низком уровне масла и генератор переменного тока, не нуждающийся в техническом обслуживании. Бензиновый двигатель с большим рабочим объемом и значительным запасом мощности обеспечивает высокую эффективность и продолжительный срок службы. Предохранительный отключающий механизм защищает оператора от опасности быть зажатым между машиной и препятствием при движении назад.

## Дополнительные технические преимущества Wacker Neuson

### Очень низкий уровень вибрации рукоятки

Разработанная особым образом направляющая рукоятка Wacker Neuson обеспечивает вибрацию менее  $2,5 \text{ м/с}^2$ .

Это позволяет выполнять непрерывную работу в течение всего дня без нанесения вреда и без риска для пользователя.

Если оператор работает только с устройствами, параметры ускорения которых ниже  $2,5 \text{ м/с}^2$ , необходимость в документировании отпадает.

## Интуитивный дизайн направляющей рукоятки

Вы можете изменять направление движения и контролировать скорость путем простого перемещения рукоятки вперед и назад. ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐

## Comrates – система контроля уплотнения

Если количество горящих индикаторов более не увеличивается, то это означает, что достигнуто максимальное уплотнение почвы, возможное при помощи данного устройства. Доступно непосредственно с предприятия-производителя ☐ ☐

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>