Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

# Мотопомпа Varisco JD 4-250 G10 FHT04 TANK

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 4-250 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальный напор, м: | 32 |
| Максимальный поток, м.куб/час: | 180 |
| Мощность двигателя, л.с: | 17-27 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 100 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 100 |
| Размер частиц, мм: | 50 |
| Тип двигателя: | дизельный |

## Варианты исполнения Varisco JD 4-250 G10

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

| Модель | Напор,м | Поток, м3/час | Двигатель | Мощность, л.с. | Ø частиц, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| JD 4-250 G10 FVM06 TANK | 32 | 180 | VM2105E2 | 27 | 50 |
| JD 4-250 S1FVM06 TANK | 32 | 180 | VM2105E2 | 27 | 50 |
| JD 4-250 G10 FVM04 TANK | 32 | 180 | VM2105E2 | 23 | 50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| □JD 4-250 G10 FLD16□TANK□ | □ □ □32 | □ □ □ □ □ □ 180 | □ □ □Lombardini 9LD625-2 | □ □ □ □ □ □14 | □ □ □ □ □50 |
| □JD 4-250 G10 FZD31 TANK□□ | □ □ □32 | □ □ □ □ □ □ 180 | □ □ □ □Deutz D2011L02I | □ □ □ □ □21 | □ □ □ □ □50 |
| □JD 4-250 G10 FHT04 TANK□ | □ □ □32 | □ □ □ □ □ □ 180 | □ □ □ □ □ Hatz 2M41C | □ □ □ □ □24 | □ □ □ □ □50 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru