Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

# Дизельная установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD6-253 G10 FZD35 V04

Дизельные установки водопонижения VARISCO серии ECOMATIC предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти установки предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Отличительной особенностью данной серии является наличие масляного вакуумного насоса с системой рециркуляции масла , что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | 23 |
| Поток, м.куб/час: | 360 |
| Мощность двигателя, л.с: | 23-32 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 150 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 150 |
| Размер частиц, мм: | 45 |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Вес, кг: | 875 |
| Производительность вакуумного насоса, куб.м/час: | 75 |

## Варианты исполнения Varisco ECOMATIC JD 6-253

| □ □ □ □ □ □ □Модель | Напор,м | Поток, м3/час | □ □ □ Двигатель | Мощность, л.с. | □ Вес,кг | Ø частиц, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 6-253 G10 FVM06 V04 ECOMATIC□ | □ □ 23 | □ □ □ □360 | □ □ □VM 2105E2 | □ □ □ □ □27 | □ □ □875 | □ □ □ □45 |
| JD 6-253 G10□FVM04□ V04□ECOMATIC | □ □ 23 | □ □ □ □360 | □ □ □VM 2105E2 | □ □ □ □ □23 | □ □ □875 | □ □ □ □45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 6-253 G10 FZD35□ V04□ECOMATIC□□ | □ □ 23 | □ □ □ □360 | Deutz D2011L03I□ | □ □ □ □ □32 | □ □ □875 | □ □ □ □45 |
| JD 6-253 G10□FHT17 V04□ECOMATIC | □ □ 23 | □ □ □ □360 | □ □ □ Hatz 3M41 | □ □ □ □ □28 | □ □ □875 | □ □ □ □45 |

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco ECOMATIC JD 6-253

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря запатентованной сепарационной системе; Отсутствие выброса масла в атмосферу; Пониженный уровень шума; Низкие эксплуатационные затраты; Прост в обслуживании; Емкость топливного бака позволяет использовать установку до 24 часов без дозаправки;

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Varisco ECOMATIC JD 6-253

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 45□мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором; Масляный насос с системой рециркуляции масла;

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**