Оборудование фирмы MultiOne

## MultiOne 6 Серия

Мини погрузчик MultiOne 6
- самые компактные версии нового поколения шарнирных мини погрузчиков MultiOne. Невероятно маленький размер по сравнению с высокой грузоподъемностью этих маленьких, но мощных мини-погрузчиков. Абсолютно новая шарнирно-сочлененная рама и другие инновационные решения новой серии обеспечивают лучшие в своем классе характеристики в любых условиях. Эти компактные погрузчики идеально подходят для труднодоступных мест, их легко транспортировать и использовать для навесного оборудования, таких как рытье траншей, рытье и выемка грунта, уборка, благоустройство, строительство, сельское хозяйство. Многофункциональные погрузчики 6-й серии также являются идеальными компаньонами для самостоятельных задач на ферме или на участке, уборки и вывоза щебня, для любых работ на вилочных погрузчиках и в целях общей загрузки.

Особенности модели погрузчика MultiOne 6 серии
Высота подъема – 2,92 м; Поток гидравлики – до 46 л/мин; Усовершенствованный и современный дизайн рамы.

### Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Модель MultiOne: | 6.3+ | 6.3iDS |
| Страна пр-ва: | Италия | |
| Двигатель: | Kubota D1305 | Kohler KSD 1403 NA |
| Мощность, л.с./кВт: | 28/21 | 25/19 |
| Тип топлива: | Дизель | Дизель |
| Трансмиссия: | Гидростатическая 4x4 | Гидростатическая 4x4 |
| Скорость, км./ч.: | 11 | 15 |
| Подача насоса, л./мин.: | 46 | 60 |
| Количество насосов: | 3 | 3 |
| Функции джойстика: | 11 функций | 11 функций |
| Высота подъема, м: | 2.92 | 2.92 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг: | 1200 | 1200 |

| | | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность прямостоящего погрузчика, кг: | 960 | 990 |
| Грузоподъемность при повернутом шарнире, кг: | 780 | 810 |
| Отрывное усилие, кг: | 1400 | 1400 |
| Тяговое усилие, кгс: | 1690 | 1160 |
| Давление на грунт, кг/кв.м.: | 1044 | 1044 |
| Радиус поворота□внешний/внутренний,мм: | 905/2020 | 905/2020 |
| Размерность шин: | 23x8.50-12 | 23x10.50-12 |
| Вес, кг: | 1430 | 1470 |
| Длина, мм: | 2445 | 2445 |
| Ширина, мм: | 1070 | 1070 |
| Высота, мм: | 2020 | 2020 |

## Функциональные особенности погрузчика MultiOne series 6

4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал.□В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями:□позволяет легко управлять машиной.□ Многодисковый стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины.□

## Размеры Multione 6.3

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**