Оборудование фирмы Putzmeister

## Поршневой насос Putzmeister P 13

**Поршневой насос P 13** представляет собой универсальную машину для смешивания, нагнетания и распыления с принудительным смесителем, насосом и компрессором. P 13 используется во всем мире, где требуется высокая производительность, длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Его можно найти на самых сложных участках строительства в мире. P 13 способен без проблем использовать практически любой тип песка до размера зерен 8 мм , например, измельченный песок, песок дюны, промытый речной или морской песок, песок пустыни и многое другое. Производительность насоса P 13 достигает 90 литров в минуту. Благодаря высокой эффективности и износостойкости, штукатурная станция может использоваться на стройплощадках с жесткими условиями. Все важные функциональные и управляющие элементы являются механическими.

### Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Модель: | P 13 DMR – KA | 230 P 13 EMR – KA |
| Тип поршневого насоса: | KA 230 | KA 230 |
| Производительность, л/мин: | 30-90 | 30-90□□ |
| Давление подачи, бар: | 40 | 40□ |
| Диаметр поршня, мм: | 100 | 100□ |
| Ход поршня. мм: | 130 | 130□ |
| Дальность подачи, м: | □ | |
| по горизонтали: | 150 | 150 |
| по вертикали: | 80 | 80 |
| Компрессор: | 2-цил, 3.5 бар, 300 л/мин | 2-цил, 3.5 бар, 300 л/мин□□ |
| Двигатель: | 2-цил. дизельный 12.5 kW | Электрический 400 V 7.5 kW |
| при оборотах, об/мин: | 2800 | 2900 |
| Шасси: | без тормозов | без тормозов□ |
| Объем миксера, л: | 170 | 170 |
| Объем загрузочного бункера, л: | 200 | 200□□ |
| Габариты, мм: | 3,000x1,640x1,450 | 3,000x1,640x1,450□ |
| Высота загрузки, мм: | 1,300 | 1,300□ |

| | | |
|---|---|---|
| Максимальный размер фракции, мм: | 8 | 8 |
| Выходной фланец: | M 50 | M 50 |
| Предохранитель: | □ □30 A | 30 A |

## Особенности и преимущества

Большой смеситель принудительного действия объемом 170 л; Встроенный компрессор; Прочный металлический капот защищает двигатель, компрессор и привод; Благодаря исключительно прочному насосу типа KA 230 подходит практически для всех песков с размером частиц до 10 мм: для дробленого, дюнного, промытого речного или морского, пустынного и прочих видов песка; 3-ступенчатая система регулирования производительности; 2 мощных варианта механического привода-электрический и дизельный; Чрезвычайно прочный и практичный дизайн: износостойкие компоненты, такие как жесткие хромированные цилиндры.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**