Оборудование фирмы Delta in Rock!

Гидровращатель Delta RD-3

Гидробур Delta RD-3 - это небольшой гидровращатель, который монтируется на мини-погрузчики, мини-экскаваторы для бурения скважин небольшого диаметра и глубины под установку заборов, ограждений, дорожных знаков, посадку деревьев в грунтах различной категории. высокий крутящий момент обеспечивает надёжный гидромотор.

Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	2-4,5
Тип машины:	экскаватор, мини-погрузчик
Крутящий момент, Нм:	959-2877
Максимальное давление, бар:	80-240
Поток масла, л/мин:	27-75
Частота вращения, об/мин:	36-100
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Диаметр стандартных шнеков, мм:	100-600
Масса гидровращателя, кг:	71
Высота гидровращателя, мм:	665
Диаметр гидровращателя, мм:	244

Приблизительные глубинные показатели для гидробура Delta RD-3 выглядят следующим образом
:

Диаметр шнека, мм:	почва-глина	абразивные грунты	скальный грунт
100-400:	3	2.7	2,5
450-500:	2,6	2,4	2,2
500-600:	2,3	2,1,9	2,9
600-650:	1,8	1,6	1,4

Графики производительности Delta RD-3

Скорость гидропотока/скорость вращения гидробура Delta RD-3

Давление гидравлического потока/крутящий момент гидробура Delta RD-3

Важно при использовании Delta RD-3

При работе с гидробуром Delta RD-3, для начала вращения шнека в обратную сторону, необходимо сначала полностью остановить вращение гидробура в ранее заданном направлении.

Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

Комплектация гидробура Delta RD-3

Комплект рукавов высокого давления Палец со стопором на вал гидробура для фиксации шнека Палец для подвески гидробура

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация