Оборудование фирмы Delta in Rock!

Гидровращатель Delta RD-7

Гидробур Delta RD-7 самый продаваемый гидравлический бур в РФ и СНГ. Он монтируется на мини-погрузчики с выходом гидравлики от 80 литров в минуту и на экскаваторы массой 5-7 тонн. В некоторых случаях возможна установка на экскаваторы массой до девяти тонн. Данным гидровращателем производят бурения скважин для установки столбов линий электропередач, установки ограждений, дорожных знаков, заборов, осуществляют бурение твёрдых грунтов.

Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	4,5-7
Тип машины:	экскаватор, мини-погрузчик
Крутящий момент, Нм:	□2133-6931
Максимальное давление, бар:	80-260
Поток масла, л/мин:	60-135
Частота вращения, об/мин:	36-81
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Диаметр стандартных шнеков, мм:	150-900
Масса гидровращателя, кг:	112
Высота гидровращателя, мм:	780
Диаметр гидровращателя, мм:	269

Графики производительности Delta RD-7

График зависимости□мощности от давления в гидравлической системе экскаватора (погрузчика).

График зависимости□скорости гидропотока и скорости вращения гидробура Delta RD-7.

Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

Скидка на гидробур Delta RD-7

Чтобы получить скидку на гидробур Delta RD-7 необходимо в разделе прайс-лист, расположенном в конце страницы, нажать на иконку "Запрос скидки" и заполнить поля со своими данными. в разделе "Комментарий" можно указать причины для предоставления вам скидки на гидробур Delta RD-7. Это может быть количество от двух штук, заказ полного комплекта с крепёжным адаптером, удлинителями и шнеками или единовременная покупка нескольких товаров с нашего сайта.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация