Оборудование фирмы Delta in Rock!

## Гидровращатель Delta RD-25

Гидробур Delta RD-25 предназначен для установки на экскаваторы массой 15-22 тонн. Это могут быть как колёсные так и гусеничные экскаваторы способные своей гидравлической системой выдавать от 80 до 170 литров в минуту гидравлического масла и создавать давление в гидросистеме не менее 160 бар до 260 бар.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса базовой машины, т: | 13-20 |
| Тип машины: | экскаватор |
| Крутящий момент, Нм: | □13043-19564 |
| Максимальное давление, бар: | 160-260 |
| Поток масла, л/мин: | □80-170 |
| Длина стандартных шнеков, мм: | 1750 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм: | 150-1200 |
| Масса гидровращателя, кг: | 269 |
| Высота гидровращателя, мм: | 930 |
| Диаметр гидровращателя, мм: | 345 |

**Приблизительные глубинные показатели для гидробура Delta RD-25 выглядят следующим образом**
**:**

| Диаметр шнека, мм: | почва-глина | абразивные грунты | скальный грунт |
|---|---|---|---|
| 150-400: | 9 | 8.1 | 7,3 |
| 450-600: | 8,5 | 7,7 | 6,9 |
| 700-750: | 8 | 7,2 | 6,5 |
| 750-850: | 7,5 | 6,8 | 6,1 |
| 900-950: | 7 | 6,3 | 5,7 |
| 1000-1050: | 6,5 | 5,9 | 5,3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1200-1300: | 6 | 5,4 | 4,9 |
| 1400-1500: | 5 | 4,5 | 4,1 |

## График производительности Delta RD-25

График частоты вращения гидробура Delta RD-25

График мощности гидробура Delta RD-25

## Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

## Важно при использовании Delta RD-25

При работе с гидробуром Delta RD-25, для начала вращения шнека в обратную сторону, необходимо сначала полностью остановить вращение гидробура в ранее заданном направлении.

## Сидка на гидробур Delta RD-25

Чтобы получить скидку на гидробур Delta RD-25 необходимо в разделе прайс-лист, расположенном в конце страницы, нажать на иконку "Запрос скидки" и заполнить поля со своими данными. в разделе "Комментарий" можно указать причины для предоставления вам скидки на гидробур Delta RD-25. Это может быть количество от двух штук, заказ полного комплекта с крепёжным адаптером, удлинителями и шнеками или единовременная покупка нескольких товаров с нашего сайта.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**