Оборудование фирмы REXTER

## Шинозащитная цепь X18 Ultra

**Шинозащитная цепь X18 Ultra** производства ЕС для больших погрузчиков эксплуатационной массой 56-82 тонн. Применяется при таких работах как работа с мрамором, известняком, щебнем и глиной; землеройные работы; работы по перемещению горной массы. Шинозащитные цепи произведённые на европейских заводах изготавливаются из высококачественных стальных сплавов произведённых в Евросоюзе, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости.
Заводы в Австрии. Словении и Словакии имеют собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методом ковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса: | 56-82 т |
| Размеры звена (ШхВхД): | 26x54x84□мм |
| Мощность двигателя: | 274кВт-403□кВт |
| Размеры шин: | □26.5×25 – 29.5×25 –35/65-33 |
| Система: | из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом□ |
| Размер ячеек D: | 79 мм |
| Вес: | 550 г/звено |
| Износ: | 320□г/звено□ |
| Кольцо: | |
| d1: | 18 мм |
| d2: | 67 мм |
| поперечное сечение кольца: | 255 мм2 |
| Материал звена Cr-Mo: | Легированная сталь со специальной термообработкой□ |
| Материал кольца Cr-Mn-Mo: | Легированная сталь со специальной термообработкой |
| Глубина закалки кольца: | 1□мм |

| | |
|---|---|
| Рабочие зоны: | □Работа с мрамором, известняком, щебнем и глиной; Землеройные работы;□Работы по перемещению горной массы |

**Элементы цепи и размеры**

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____