Оборудование фирмы

# Коленчатый подъемник JLG 340 AJ

Коленчатый дизельный подъемник JLG 340AJ с дизельным двигателем обладает всеми необходимыми функциями. Надежная конструкция и проверенные системы подъемника гарантируют простоту обслуживания и эффективное управление парком.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Ножничный подъемник JLG 340 AJ: | |
| Рабочая высота, м: | 12.33 |
| Высота платформы, м: | 10.33 |
| Грузоподъемность, кг: | 230 |
| Тип питания: | дизель |
| Длина, м: | 5.52 |
| Ширина, м: | 1.93 |
| Высота в сложенном состоянии, м: | 2 |
| Вес, кг: | 4400 |
| Производство: | Китай |
| Емкость - Гидравлическая емкость, л: | 75 |
| Емкость топливного бака, л: | 49 |
| Двигатель: | Kubota D1105 18.5 кВт/ 24.8 л.с. |
| **Эксплуатационные характеристики:** | |
| Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч: | 5 |
| Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом: | 45 % |
| Радиус поворота – Снаружи, м: | 3.96 |
| **Размерные и габаритные данные:** | |
| Дорожный просвет, м: | 0.24 |
| Размеры платформы A, м: | 0.76 |
| Размеры платформы B, м: | 1.52 |

| | |
|---|---|
| Радиус поворота задней части платформы, м: | 0.05 |
| Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м: | 5.17 |
| Рабочий вылет стрелы, м: | 6.71 |

## Преимущества коленчатого подъемника JLG 340 AJ

Экономичный вариант решения задач на средних высотах. Лучшая проходимость в классе. Высокая экологичность за счет низкого расхода топлива и меньшего количества соединений с возможным возникновением течи. Прочные стальные крышки для защиты двигателя мощностью 19,4 кВт, спроектированы по принципу "крыло чайки". Габаритные размеры позволяют одновременную транспортировку 3 подъемников на стандартном полуприцепе длинной 12 м. Хороший Коленчатый подъемник с дизельных двигателем начального уровня с минимальной массой в своем классе.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**