Оборудование фирмы ARDEN EQUIPMENT

## Гидравлический бетонолом-измельчитель BBH 020B

Бетонолом гидравлический BBH 020 — это универсальное оборудование для дробления, разрушения, сортировки и подготовки бетона и арматур к вторичной переработке. Они характеризуются высокой мобильностью, безопасностью, простотой управления, высоким разрушающим воздействием.
Новое поколение гидроклиньев имеет 3 конфигурации челюстей, чтобы максимально отвечать запросам клиентов в сфере переработки и утилизации.

### Технические характеристики

*** B - без ротации, R - с ротационным устройством:**

| Модель: | B | R |
|---|---|---|
| Класс машины-носителя, тн: | 15-27 | 19-32 |
| Рабочий вес, кг: | 2100 | 2320 |
| Макс. ширина раскрывания челюстей, мм: | 919 | 919 |
| Глубина захвата, мм: | 901 | 901 |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, тн: | 400 | 400 |
| Усилие на острие зубьев, тн: | 96 | 96 |
| Рабочее давление, бар: | 380 | 380 |
| Расход масла, л/мин: | 250 | 250 |
| Цикл открывания/закрывания челюстей, сек: | 4,1/6,3 | 4,1/6,3 |
| Резка арматуры, мм: | 40 | 40 |

### Особенности бетонолома BBH 020

Подвеска с болтовым креплением.
Две версии: - без вращения. - с гидравлическим вращением на 360° с двумя двигателями. Полностью защищенный гидроцилиндр, установленный в обратном положении со штоком, защищенным внутри корпуса. Три версии челюстей с быстросменными плитами в зависимости от вида работ, желаемой калибровки отходов и очистки арматур: - закрытие челюсти. - полузакрытые челюсти. - открытые

челюсти.□ Сменные антиабразивные зубья и истираемые части твердостью 550 и 600 единиц по Бринеллю. Полностью защищенная передовая часть дробилки (сменные части).□ Конструкция оптимизирована компьютерным расчетом конечных элементов. Корпус из износостойких сталей с высокими пределами текучести.

## Опции бетонолома BBH 020

- реверсивные и сменные ножи для арматур.
- быстрый клапан для ускорения процесса работы челюстей.
- электромагнит для BBH020.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**