Оборудование фирмы ARDEN EQUIPMENT

## Гидравлический бетонолом-измельчитель BBH 031 R

Бетонолом гидравлический BBH 031 — это универсальное оборудование для дробления, разрушения, сортировки и подготовки бетона и арматур к вторичной переработке. Они характеризуются высокой мобильностью, безопасностью, простотой управления, высоким разрушающим воздействием.
Новое поколение гидро клиньев имеет 3 конфигурации челюстей, чтобы максимально отвечать запросам клиентов в сфере переработки и утилизации.

### Технические характеристики

***B - без ротации, R - с ротационным устройством:**

| Модель: | B | R |
|---|---|---|
| Класс машины-носителя, тн: | 24-39 | 29-39 |
| Рабочий вес, кг: | 3226 | 3817 |
| Макс. ширина раскрывания челюстей, мм: | 1031 | 1031 |
| Глубина захвата, мм: | 1028 | 1028 |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, тн: | 500 | 500 |
| Усилие на острие зубьев, тн: | 127 | 127 |
| Рабочее давление, бар: | 380 | 380 |
| Расход масла, л/мин: | 400 | 400 |
| Цикл открывания/закрывания челюстей, сек: | 3,5/5,5 | 3,5/5,5 |
| Резка арматуры, мм: | 60 | 60 |

### Особенности бетонолома BBH 031

Подвеска с болтовым креплением.
Две версии: - без вращения. - с гидравлическим вращением на 360° с двумя двигателями. Полностью защищенный гидроцилиндр, установленный в обратном положении со штоком, защищенным внутри корпуса. Три версии челюстей с быстросменными плитами в зависимости от вида работ, желаемой калибровки отходов и очистки арматур: - закрытие челюсти. - полузакрытые челюсти. - открытые челюсти. Сменные антиабразивные зубья и истираемые части твердостью 550 и 600 единиц по Бринеллю. Полностью защищенная передовая часть дробилки (сменные части). Конструкция

оптимизирована компьютерным расчетом конечных элементов. Корпус из износостойких сталей с высокими пределами текучести.

## Опции бетонолома BBH 031

□- реверсивные и сменные ножи для арматур.
- быстрый клапан для ускорения процесса работы челюстей.□

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**