

Телескопический погрузчик Weideman T5522

Компактные телескопические погрузчики компании Weidemann серии T5522 представляют собой уникальную комбинацию высоты подъема, ширины и мощности. Благодаря полному приводу и полноприводной системе управления они обладают абсолютной устойчивостью, а также прекрасным оснащением для выполнения различных работ. Тот, кто работает с телескопическим погрузчиком компании Weidemann, будет просто не в силах от него отказаться.



Технические характеристики Weideman T5522

Данные транспортного средства □

Мост □ PAL 1530

Рабочее место водителя □ Кабина

Скорость движения □ (опционально) 0-20 (30) км/ч

Передачи □ 2

Объем бака □ 70 л

Гидравлическое масло □ 55 л

Поворот управляемых колес (макс.) □ 2 x 40 °

Цилиндр подъемного механизма: подъём / опускание □ 6.2/4.2 с

Цилиндр телескопирования: втягивание / выдвигание □ 5.1/2.5 с

Опрокидывающий цилиндр: складывание / откидывание □ 3.1/2.2 с

Гидравлическая система □

Гидравлическая система привода - Рабочее давление □ 450 бар

Рабочая гидравлика - Производительность □ (опционально) 70 (106) л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление □ 225 бар

Привод □

Тип привода □ гидростатический

Приводной механизм □ карданный вал

Шумовые характеристики □

Гарантированный уровень акустической мощности LwA □ 103 дБ(А)

Система-ассистент

Система vls (Vertical Lift System) □ обеспечивает плавный режим работы и благодаря частично автоматизированному телескопическому движению подходит для работ в сложных условиях. Практически вертикальное движение подъема и опускания повышает устойчивость машины. Система vls наилучшим образом зарекомендовала себя в сфере сельского хозяйства – наша инновация была неоднократно удостоена различных международных наград.



Прочная телескопическая стрела
Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию и расположена в центре машины, благодаря чему обеспечивается лишь незначительный перекося рамы. Параллельное движение обеспечивается гидравлически. Скользящие части в рабочем цилиндре телескопической стрелы не нуждаются в обслуживании. Все основные гидрролинии оптимально защищены от внешнего воздействия. Компактные телескопические погрузчики Weidemann обеспечивают поразительную высоту подъема и обладают одновременно максимальной устойчивостью и компактными размерами.



Ось планетарных шестерен

Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.

Вал отбора



Опционально телескопические погрузчики Weidemann могут оснащаться сзади валом ☐ отбора мощности и трехточечным задним креплением. Эти опции в сочетании с соответствующей задней гидравликой позволяют использовать заднее навесное оборудование. Это делает Вашу машину еще более универсальной.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>