

Дизельный компрессор Atlas Copco XANS 107 Kd COM2

Буровой станок FlexiROC D55 с погружным пневмоударником установлен на гусеничный ход, что вместе с надежной конструкцией обеспечивает станку отличную устойчивость на одном месте. Станок используется на открытых выработках и в карьерах для бурения горизонтальных и вертикальных скважин. Между собой FlexiROC D50 и FlexiROC D55 отличаются мощностью дизельного двигателя и производительностью винтового компрессора Atlas Copco XRX10 – 295 л/с и 340 л/с соответственно.



Технические характеристики

Сист. механиз. замены труб карус. типа:	8 шт x 5м
Общая длина податчика:	11 760 м
Область фильтрации:	20 м
Количество фильтров:	20 штук
Пропускная способность:	850 л/с
Область фильтрации:	32 м
Количество фильтров:	32 штук
Пропускная способность:	1270 л/с
Макс. крутящий момент:	2452 Н.м
Макс. скорость вращения:	137 об/мин
Рекомендуемый пневмоударник:	COP44, COP54
Используемые трубы 5 м:	76, 89, 102 мм
Рекомендуемый диаметр скважин:	92–152 мм
Объем воздуха (FAD):	295 л/с
Семейство продукции:	FlexiROC

Особенности Atlas Copco FlexiROC D55

Податчик с системой механизированной замены труб карусельного типа; Система антизаклинивания; Возможность использования дополнительного оборудования: система бурения с водой, сервисная

лебедка на мачте, для улучшения заднего обзора видеокамера с монитором, система централизованной смазки, зимний пакет для работы ниже -25°C; Для поддержания производительности установки компания предлагает 3 типа комплектов для ее ремонта и обслуживания: профилактическое обслуживание, плановый и капитальный ремонты.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>