

Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) Mustang 4-F1

Буровой станок Epiroc с погружным ударником **Mustang 4-F1** предназначен для бурения с поверхности под свайные опоры методами **ELEMEX** и **SYMMETRIX**. Оптимальным выбором для вертикального бурения будет манипулятор имеющий вид фиксированной колонны.

Установка оснащена дизельным двигателем Tier, который не загрязняет окружающую среду.



Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) Mustang 4-F1

Дополнительно в комплектацию, для повышения гибкости установки, включен роторный гидравлический стол (9-F3D); Установка оборудована кареткой и установлена на гусеничный ход, надежна и проста в обслуживании; Возможна подготовка для бурения различными методами; Установка очень легко адаптируется к другим областям применения и методам бурения.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Deutz D914 L05 2V (72,5 кВт при 2300 об/мин)
Ход подачи:	3900 мм
Роторный привод, тип:	DHR48H56-1
Размер держателей труб:	180 мм
Крутящий момент:	5700 Нм
Насос подачи пены:	30 л/мин, 25 бар
Гидравлический перфоратор:	COP1238

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____