

Гидравлический перфоратор Atlas Copco (Epiroc) COP 1238ME

Буровая установка Epiroc с верхним ударником Mustang 4-F4D предназначена для крепления грунта и упрочнения склонов при сооружении плотин и дорог. С его помощью, для крепления грунта, на расстоянии недалеко друг от друга устанавливают грунтовые гвозди малых размеров.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Deutz D914 L05 2V (86,5 кВт при 2300 об/мин)
Ход подачи:	3900 мм
Роторный привод, тип:	HB30A-H55L
Размер держателей труб:	180 мм
Крутящий момент:	6291 Нм
Насос подачи пены:	30 л/мин, 25 бар
Гидравлический перфоратор:	COP1238

Особенности Atlas Copco (Epiroc) Mustang 4-F4D

Станок отлично работает с самонарезаемыми анкерами компании Atlas Copco и им подобными; 4-F4D оборудован шарнирной стрелой, что обеспечивает ему отличное позиционирование и гибкость; Установка установлена на гусеничный ход, что обеспечивает ей хорошую проходимость даже по неровностям поверхности; На установке используется дизельный двигатель Tier, который минимально загрязняет окружающую среду.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>