

Двигатель Deutz 1013

Буровой станок Epiroc с погружным ударником и обсадкой **Mustang 5-P4D** предназначен для укрепления конструкций и склонов с помощью анкерных затяжек. Они могут устанавливаться самостоятельно или в сочетании с ленточным фундаментом. В бурении используется метод **OD**.



Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) Mustang 5-P4D

Для высокой маневренности по неровным местностям станок оснащен гусеничной маятниковой лентой и шарнирной стрелой; Стандартная подача установки (4,2 м) используется в труднодоступных местах, благодаря возможности отклонения в несколько горизонтальных и вертикальных положений; Возможно бурение несколькими методами: методом бурения с обсадкой и методом бурения с самонарезающими анкерами; Установка очень легко адаптируется к другим областям применения и методам бурения; На установке используется двигатель Tier, который минимально загрязняет окружающую среду; Сборка и перемещение к отверстию занимает минимум времени.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Deutz BF4M1013C (112 кВт при 2300 об/мин)
Ход подачи:	4200 мм
Роторный привод, тип:	HB50A-H90L
Размер держателей труб:	300 мм
Крутящий момент:	9500 Нм
Насос подачи пены:	30 l/min, 25 bar

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>