Оборудование фирмы Atlas Copco

## Deutz D 914

Буровой станок **Boomer S1 D** используется для проходки в тоннелях сечением до 31 м². Проходка оснащена одной стрелой **BUT 29** и перфоратором **COP 1838ME**, **COP 1638** или **COP 2238** в зависимости от вида горной породы.

**Буровая установка Boomer S1 D**

***Преимущества:***

Современная проходка оснащена DCS - буровой гидравлической системой прямого управления с функцией антизаклинивания бурового става; Прямое и быстрое позиционирование в тяжелых условиях обеспечивает стрела BUT 29; Максимальный угол поворота стрелы ± 35˚; Все используемые перфораторы COP, оснащены системой двойного демпфирования для увеличения эксплуатации бурового инструмента; Кабина оборудована по стандарту FOPS. Для удобства оператора кабина оборудована поворотным креслом для движения по дороге и бурения.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Стрела: | 1 x BUT 29 |
| Податчик: | 1 x BMH 2831–2849 |
| Буровая система: | DCS |
| Мощность электродвигат.: | 1 x 55 кВт/75кВт |
| Установленная мощность: | 59 кВт/79 кВт |
| Шины: | 9,00 x R20 |
| Длина: | 11 355 мм с BMH 2843 |
| Ширина: | 1750 мм |
| Высота: | 2800/2100 мм |
| Радиус поворота: | 4950/2985 мм |
| Клиренс: | 365 мм |
| Вес: | 12 000 кг |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru