Оборудование фирмы Atlas Copco

# Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1532

Гидравлический проходческий станок **Boomer 282** оснащен двумя стрелами **BUT 28** и предназначен для работы в туннелях среднего и малого сечения до 45 м², а также для добычи руды.

**BUT 28** обеспечивает быстрое, прямое позиционирование. Для управления буровой проходческой машины используется система прямого управления (DCS).

**Буровая установка Boomer 282**

***Преимущества:***

Перфораторы COP 1838 или COP 1638 снабжены двойной системой амортизации и используются для различных горных пород; В гидравлической системе DCS присутствует функция антизаклинивания бурового состава; Максимальный угол поворота стрелы +45˚/-25˚; В конструкции стрелы BUT 28 использована система измерения угла подачи (FAM1); Для особо тяжелых режимов работы используются буровые центраторы.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Длина: | 11 830 мм с BMH 2843 |
| Ширина: | 1 990 мм |
| Высота: | 3000/2300 мм |
| Радиус поворота: | 5700/2800 мм |
| Вес: | 18 300 кг |
| Клиренс: | 290 мм |
| Мощность электродвигат.: | 2 x 55 кВт |
| Установленная мощность: | 125 кВт |
| Буровая система: | DCS |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru