Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1132

Механизированная машина **Boltec LC** предназначена для установления крепежных анкеров длинной 1,5 – 6 м в выработках до 12 метров высотой.
Станок оснащен специальным гидравлическим перфоратором **COP1132**. **MBU** - блок для установки анкерных болтов, работает со всеми болтами, которые наиболее распространены.

Буровая установка Atlas Copco Boltec LC

Преимущества:
Отличительная черта установки – RCS – компьютерная система управления, которая включает в себя функцию автоматического забуривания и систему противозаклинивания; Карусельная система может вмещать 10 анкеров; Промывка в буровой системе осуществляется с помощью воздушно-водного тумана; Дополнительно может поставляться набор оборудования для разведочного бурения; Boltec LD может оборудоваться дополнительно защитной крышей над кабиной; Биоразлагаемое гидравлическое масло в системе гидравлики.

Технические характеристики

Перфоратор:	1 x COP 1132
Стрела:	1 x BUT 35HBE
Анкероустановщик:	MBU
Длина анкера:	1,5–6,0 м
Макс. рабочая высота:	11,0 м (MBU 34,9)
Емкость магазина:	10 анкеров
Буровая система:	RCS
Шасси:	L-серия
Дизельный двигатель:	Deutz TCD2013L04 2V 129 кВт при 2300 об/мин
Ширина:	2501 мм
Высота:	3003 / 2303 мм
Длина:	14 207 мм
Радиус поворота:	7500 / 4750 мм

Вес:	26 000 кг

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru