Сварочный агрегат Denyo DLW-400LSW

Двухпостовой сварочный агрегат Denyo DLW-400LSW хорошо известен российским строителям и монтажникам. Он зарекомендовал себя как долговечный сварочный генератор, безупречно выполняющий поставленные перед ним задачи по сварке различных металлоконструкций, труб и оборудования в сложных условия российского севера.

Чем хорош Denyo DLW-400LSW
минимум технического обслуживания;

экономичен по топливу;

прочная рамная конструкция;

оснащён двигателем Kubota V1305;

надёжный стальной кожух;

удобная информативная панель управления;

надёжный автоматический блок, рассчитанный на длительные нагрузки;

форсированная система охлаждения;

автоматическая система контроля нагрузки;

КАК Приобрести сварочный агрегат Denyo

оставить заявку на сайте с реквизитами вашей компании; получить договор и счёт на оплату сварочного агрегата; оплатить стоимость оборудования указанного в договоре; получить агрегат в терминале транспортной компании в ваше городе; ознакомиться с гарантийным талоном; изучить инструкцию по эксплуатации.

Технические характеристики

Напряжение/Частота:	400В/230В/50Гц
Коэффициент мощности, cos φ:	0.8
Мощность максимальная, кВт/кВА:	12/15
Сила тока при нормальном режиме сварки 35 %, А:	380
Двигатель:	
Марка:	Kubota
Модель:	D1105-K3B
Тип двигателя:	Дизельный, жидкостного охлаждения
Частота вращения вала, об/мин:	1500
Запуск:	Электростартер
Генератор:	
Модель:	Denyo
Тип генератора:	синхронный
Стабильность выходного напряжения, %:	1.5
Стабильность выходной частоты, %:	1.5
Дополнительные устройства:	
Панель управления:	Стандарт
Габариты и вес:	
Длина, см:	152
Ширина, см:	72
Высота, см:	77
Вес в сухом состоянии, кг:	460

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация