## Бензиновая высоконапорная мотопомпа Koshin SERV-50Z

Koshin SERV-50Z пожарная мотопомпа японского бренда Koshin (артикул 100570455), работающая на бензиновом двигателе Honda GX200 Hi-Revolution. Оборудование обеспечивает подачу воды в 28,8 куб.м/час, но создает большой напор в 90 м. Высоконапорная мотопомпа экономична и издает минимум шума при работе. Это обусловлено надежным 4-тактным двигателем Koshin K120 High rpm, который в течение многих лет исправно функционирует. Бензиновая мотопомпа Koshin SERV-50Z предназначена для тушения устойчивых лесных пожаров с глубоким прогоранием подстилки и торфа.
Применяется для подачи огнетушащей жидкости по напорным рукавам от источника воды к месту тушения лесного пожара с напором на высоту до 90 метров. Особенностью высоконапорной мотопомпы Koshin SERV-50Z является её возможность работать как одновременно с тремя напорными линиями, так и с двумя или с одной по вашему усмотрению.

В комплект входят три ствола: ручной ствол РС-50, ручной ствол нерегулируемый Ø25 мм, ручной ствол регулируемый Ø25мм, а также всасывающий рукав с сеткой-фильтром, 40 м напорных рукавов Ø51 мм и 80 м напорных рукавов Ø25 мм.

С целью повышения эффективности тушения лесных горючих материалов в состав магистральной или рабочей напорной рукавной линии может монтироваться тубус-смеситель с твёрдым картриджем-смачивателем, который применяется для дозированной подачи смачивателя в рукавную линию.

Мобильность переносной мотопомпы позволяет установить её на водоисточниках практически в любом месте, недоступном для лесопожарных автомобилей.

Мотопомпа позволяет подавать огнетушащие жидкости на большие расстояния и непосредственно тушить кромку пожара, а при необходимости заполнять водой и огнетушащими растворами различные лесопожарные ёмкости.

Оснащена мощным двигателем Koshin K120 High rpm, который отличается экономичным расходом топлива и высокой эффективностью.

Элементы из новых сплавов: корпус из силумина и крыльчатка с большим содержанием хрома гарантируют долгий срок службы.

Электронная система зажигания обеспечивает легкий запуск и устойчивую работу.

Главной особенностью мотопомпы является максимальная высота подъема жидкости до 90 метров и время беспрерывной работы до 2 часов.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Подача, куб.м/час: | 28,8 |
| Высота напора, м: | 90 |
| D вх/вых, мм: | 50/50-25-25 |
| Двигатель: | Koshin K120 High rpm |
| Бак, л: | 3.3 |
| Вес, кг: | 33,9 |
| Мощность, мах. кВт.: | 4.4 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Производительность, л/мин: | 480 |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм: | 4 |
| Стартер: | ручной |
| Высота всасывания, м: | 8 |
| Время работы на одном заряде, ч: | 2,2 |
| Мощность (л.с.): | 5.9 |
| Тактность двигателя: | 4-х тактный |
| Объем масляного бака, л: | 1,1 |
| Габариты, мм: | 570x450x468 |
| Бренд: | Koshin |
| Страна: | Япония |

## Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

□□Компактная и легкая высоконапорная мотопомпа

□ Корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия

□□Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углекерамики, обеспечивает длительный срок службы.

□□Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

□□Компактный, экономичный,□экологически безопасный 4х тактный двигатель

□□Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров

□□Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик

□□Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой

□□Низкий уровень шума

□□Экономичный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) производства HONDA

□□Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса□ □

## Комплектация Koshin SERV-50Z

Мотопомпа: 1 шт.
Сетчатый фильтр: 1 шт.
Муфта для соединения шлангов: 1 шт.
Хомут для шлангов: 1 шт.
Свечной ключ: 1 шт.
Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

## Пожарная мотопомпа Koshin

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____