Оборудование фирмы Atlas Copco

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1132

Atlas Copco FlexiRoc T20 R это колёсная, компактная буровая установка. Невзирая на небольшие размеры, применение гидравлического перфоратора Atlas Copco Cop 1140, позволяет выполнять серьёзную работу. FlexiRoc T20 R прекрасно справляется с укреплением горных выработок, бурением взрывных скважин и на строительстве.

Колёсное шасси повышенной проходимости и фронтальная лебёдка дают возможность легко перемещаться по рабочей площадке. Так же установка легко справляется с перемещением вспомогательного оборудования, например при необходимости, перевезти мобильный дизель-генератор или компрессор Atlas Copco. Но основным заданием всё же остаётся бурение и с ней Atlas Copco FlexiRoc T20 R справляется просто прекрасно. Стрела податчика даёт возможность охватить зону большой площади. Современный гидравлический перфоратор с двойной системой демпфирования и высокой частотой удара обеспечивает максимальную скорость бурения. На податчике расположены контрольно-измерительные приборы, а также аварийная кнопка остановки.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Параметры: | T20 R |
| Диаметр отверстия (мм, дюйм): | 38 - 64 mm |
| Серия изделия: | FlexiROC |
| Способ сверления: | Верхний ударник |
| Кабина (Y/N): | Нет |
| Основная область применения: | Dimension stone industry ; Civil engineering |
| Метод бурения: | Tophammer |
| Семейство продукции: | FlexiROC |
| Размер перфоратора/погружного пневмоударника: | COP SC14 |

| | |
|---|---|
| Rotary head: | N/A |
| Максимальная глубина скважины: | 6,5 m |
| Двигатель: | 82 kW |
| Air capacity (FAD): | 50 l/s |

## Преимущества Atlas Copco (Epiroc) FlexiROC T20 R

Возможность замены податчика на более короткий, для работы в ограниченном пространстве. Пульт дистанционного управления оборудован удлинительным кабелем, при невозможности работать по радиосигналу.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**