Оборудование фирмы Atlas Copco

# Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT6004 с шириной башмака 280 мм

Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT6004 предназначена для уплотнения мягкого грунта, песка, глины или щебня. Данная трамбовка имеет больший вес и ударную силу по сравнению с предыдущей моделью, что способствует увеличению глубины уплотнения до 450 мм. Так же существует возможность выбора размера уплотнительной плиты (башмака) между шириной 230 и 280 мм. Превосходное качество сборки, низкий уровень выхлопа двигателя Honda GX100, пониженное потребление топлива (0,67л/ч), самые низкие вибрации на рукоятке, долговечность конструкции - все эти преимущества не дают шансов конкурентам при выборе уплотняющего оборудования.

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Артикул: | 3382000003 | 3382000002 |
| Рабочий вес, кг: | 74 | 75 |
| Размер башмака (ШхД), мм: | 230x330 | 280x330 |
| Амплитуда, мм: | 65-75 | 65-75 |
| Ударная сила, кН: | 14,8 | 14,8 |
| Глубина уплотнения, м: | 0,45 | 0,45 |
| Частота ударов, Гц: | 12 | 12 |
| Скорость движения, м/мин: | 15-18 | 15-18 |
| Модель двигателя: | Honda GX100 | Honda GX100 |
| Тип стартера: | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 2,2 / 3,0 | 2,2 / 3,0 |
| Расход топлива, л/ч: | 0,7 | 0,7 |
| Объем топливного бака, л: | 2,5 | 2,5 |
| Вибрация на руки оператора, м/с²: | 4,9 | 4,9 |
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 104 | 104 |

## Преимущества Atlas Copco LT6004

Возможность подъема трамбовки при помощи подъемного крана или другого подъемника с крюком.

Доступ ко всем деталям и узлам для ремонта и обслуживания. Низкое потребление топлива. Снижение механического воздействия и повреждений. Повышенная амортизация, уменьшающая вибрации оператору. Хороший баланс по весу облегчает управляемость трамбовкой. Специальные ручки для подъема и транспортировки.

## Области применения Atlas Copco LT6004

Мягкий грунт. Песок и гравий. Глина.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**