Оборудование фирмы Atlas Copco

Погружной насос WEDA D 04 BN

Производитель: WEDA (Швеция)

Поверхностный насос малой мощности Atlas Copco WEDA 04B с однофазным электромотором мощностью 400 вт для откачки чистой или слабозагрязненной жидкости с кислотностью ph 6.5 - 8 и размером твердых фракций максимальным размером 4.5 мм. Таким образом данный насос отлично подойдет для быстрого удаления скопившейся воды в строительных котлованах, в шахтах, в зонах подтопления. Данный насос - лучшее решение для частных владельцев домов, находящихся в зонах частых подтоплений из-за весенних паводков, фирм, занимающихся арендой или спасательных служб. Глубина погружения насоса ограничена 5 метрами, а напор высотой 12 метров - отличные характеристики для откачки вод из подвалов жилых домов.

Технические характеристики

Max.напор, м:	12
Производительность:	
л/мин:	224
м³/ч:	12,5
Номинальная входная мощность, кВт:	0.4
Макс. потребляемая мощность, кВт:	0.65
Напряжение, В:	230
Ток, А:	2,8
Масса, кг:	9,5
Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм:	4,5
Выходной патрубок, мм/дюйм:	50/1”(2"-опция)
Максимальная глубина погружения, м:	5
Габариты (ВхШхД),мм:	415x253x220

Особенности насоса WEDA D 04 BN

Удаление жидкости с уровня до 1 мм. Основание с резиновой футеровкой предотвращает повреждение поверхностей и резервуаров. Выходной патрубок диаметром 25 мм с обратным клапаном предотвращает проливание жидкости и остановку работы насоса при его перемещении. Выходной патрубок диаметром 50 мм преобразует насос в стандартный дренажный насос.

Преимущества насоса WEDA D 04 BN

Допускается временная работа без воды. Тепловая защита электродвигателя. Готов к эксплуатации — "подключи и работай". Встроенный конденсатор с высоким крутящим моментом. Двойное механическое уплотнение вала из карбида кремния. Манжетное уплотнение в дополнение к основному уплотнению для увеличения срока службы. В стандартную комплектацию насоса входят резьбовой и гладкий патрубки для подсоединения шланга. Легкий доступ к крыльчатке и удобное подсоединение шланга. Соответствие стандартам ISO 9001 и CE.

График рабочих характеристик насоса WEDA D 04BN

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация