Оборудование фирмы Atlas Copco

Грязевой насос Atlas Copco WEDA S04N

Грязевой насос малой мощности Atlas Copco WEDA S04N с однофазным электромотором мощностью 400 Вт для работ с грязной водой со шламом размером до 25 мм в диаметре. Глубина погружения насоса составляет 5 метров, а напор 10.5 метров. Компактный малогабаритный насос небольшой мощности, работающий от однофазной сети с напряжением 230 В, актуален во время весенних затоплений. Популярен среди арендных фирм. Данный насос идентичен модели 08S, отличие лишь в меньших параметрах мощности, напора и производительности, а следовательно данная модель дешевле. Таким образом, она удовлетворит потребности менее требовательных заказчиков.

Технические характеристики

Max.напор, м:	10,5
Производительность:	
л/мин:	270
м³/ч:	16
Номинальная входная мощность, кВт:	0.4
Макс. потребляемая мощность, кВт:	0.65
Напряжение, В:	230□
Масса, кг:	10
Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм:	25
Выходной патрубок (гладкий и резьбовой BSP), мм / дюйм:	50 / 2”
Максимальная глубина погружения, м:	5
Ток, А:	2,8
Габариты (ВхШхД),мм:	375x277x241

Особенности грязевого насоса WEDA S 04N

Стойкий к воздействию песка и грязи. Вихревая конструкция рабочего колеса, выполненного из чугуна, и тройное уплотнение. Способность перекачивать частицы размером до 25 мм с минимальным изнашивающим воздействием. Защита электродвигателя, аналогичная используемой на насосе WEDA

04/08.

Преимущества грязевого насоса WEDA S 04N

Возможность работы всухую. Тепловая защита электродвигателя. Работа по принципу "подключи и работай". Встроенный конденсатор с высоким крутящим моментом. Двойное механическое уплотнение вала из карбида кремния. Дополнительное манжетное уплотнение для увеличения срока службы основного уплотнения. Гладкий и резьбовой выходные патрубки входят в стандартную комплектацию насоса. Простой доступ к рабочему колесу и рабочей камере. Соответствие стандартам ISO 9001 и CE.

График рабочих характеристик насоса WEDA-S 04N

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация