

## Косилка смещаемая FERRI ZLE

Навесное оборудование на трактор для измельчения травы, кустов для содержания придорожной территории –окосов, обочин. За счёт прикатного роллера (валика) косилка FERRI ZLE повторяет рельеф грунта, так же есть возможность выставления одного из трёх уровней высоты скоса растительности. Данная косилка идеально подходит под трактора мощностью до 100 л.с



### Технические характеристики

|                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Модель косилки:                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ZLE 1600 <input type="checkbox"/>                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ZLE 1800 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ZLE 2000 <input type="checkbox"/> |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с.:                                                                                | 50-100                                                                                                                          | 60-100                                                                              | 70-100                                                     |
| Минимальный вес трактора, кг:                                                                                           | 2400                                                                                                                            | 2600                                                                                | 2800                                                       |
| Минимальная ширина трактора, мм:                                                                                        | 1800                                                                                                                            | 2000                                                                                | 2200                                                       |
| Ширина среза, мм:                                                                                                       | 1600                                                                                                                            | 1800                                                                                | 2000                                                       |
| Максимальное боковое смещение, мм:                                                                                      | 2800                                                                                                                            | 3000                                                                                | 3200                                                       |
| Угол поворота головки, градусов:                                                                                        | 60/90                                                                                                                           |                                                                                     |                                                            |
| Вес, кг:                                                                                                                | 665                                                                                                                             | 695                                                                                 | 725                                                        |
| ВОМ трактора, об/мин:                                                                                                   | 540                                                                                                                             |                                                                                     |                                                            |
| Скорость лопасти, м/сек:                                                                                                | 53                                                                                                                              |                                                                                     |                                                            |
| Тип лезвий:                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Многофункциональные или мо- |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                   |
| Максимальный диаметр скашивания, мм:                                                                                    | До 30 (40)                                                                                                                      |                                                                                     |                                                            |
| Количество лезвий:                                                                                                      | 48 (16)                                                                                                                         | 54 (18)                                                                             | 60 (20)                                                    |
| Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 168                                                                                                                             |                                                                                     |                                                            |
| Фронтальная и тыльная защита режущей головки:                                                                           | есть                                                                                                                            |                                                                                     |                                                            |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>